

隧道式烘干机 宏丰 多种可用

产品名称	隧道式烘干机 宏丰 多种可用
公司名称	东莞市樟木头宏丰五金电器经营部
价格	22222.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:宏丰 适用物料:多种可用
公司地址	广东东莞市南城翠松街
联系电话	86-076987791231 13763128218

产品详情

隧道炉（食品加工类）---通过热的传导、对流、辐射完成食品烘烤的隧道式机械设备，简称隧道炉。该烤炉炉体一般很长，最小6米，长至60~80米。烘烤室为一狭长的隧道，宽度一般为80cm到140cm。隧道内有一条连续运转的输送系统。食品烤制时，食品通过输送链板、钢带或网带与电热元件或直燃燃烧棒之间产生相对运动。从而完成均匀烘烤和输送的工作。这类烤炉可连续生产，生产效率高，节省人力，烘烤品质稳定。该隧道炉主要用于工业化生产的食品企业，以大批量连续或间歇烘烤为特征。通常额定输入功率>24kw，由专职人员操作。

目录

型号：特性：装运：参数：类型

编辑本段型号：型号	nfs-1419q	nfs-1419di
外形尺寸	19000*2300*1650	19000*1980*1600
规格	燃气型	电力型
电压	3n~380v	3n~380v
功率	(0.3-0.5) kw/m	11kw/m
重量	650kg/m	650kg/m

内膛:1400mm 总长：19000mm 内膛:1400mm 总长：19000mm

[1]

编辑本段特性：

一般按热源不同，有电热隧道炉、燃气隧道炉或天然气隧道炉等。厂家可以根据隧道炉用户的生产量随意的定做长度和宽度。使用范围：面包类（主食面包、调理面包等）、蛋糕类、饼干类、点心类、蛋黄派、月饼等。该隧道炉是提供连续性烘烤的大型设备，可配备生产流水线作业。具有生产效率高，节省人力，烘烤品质稳定等特点。

根据各种产品不同的烘烤时间要求，可通过plc智能型控制系统，实行智能化控制。传动变频调速，可实现无级变速。并能预存15组以上参数，实现自动化操作。

编辑本段装运：

隧道炉的发货是每三米为一区，每一区都采用防水材料包装。一般会散货装运，到达安装目的地后，由厂家派去技术人员到场进行安装调试。直到能正常使用。

编辑本段参数：

单位rsh()-20/05/2 rsh()-30/05/3 rsh()-40/05/3 rsh()-50/05/4

炉带宽度mm 200 300 400 500

炉口高度mm 50 或按照用户要求

控温点数个 2 3 3 4

控温精度 ± 1

工作温度 $t \sim 300$ （最高炉温350）

网带速度mm/min 20 ~ 200或按照用户要求，变频无级调速

报警保护超温、断偶、过载、停车等报警保护

升温功率kw 4 6 8 16

外形尺寸mm 2200 × 600 × 1300 3000 × 700 × 1300 4000 × 800 × 1300 6500 × 900 × 1300

编辑本段类型

同样的隧道炉也可以根据不同的分类标准分为很多种：

1.按通道多少分

单通道隧道炉和多通道隧道炉。

2.按火焰是否进入隧道分

电力型隧道炉

明焰隧道炉、隔焰隧道炉和半隔焰隧道炉。

3.按窑内运输设备分

车式隧道炉、推板隧道炉、辊底隧道炉、输送带隧道炉、步进式隧道窑、气垫式隧道炉。

4.按烧成温度分

低温隧道炉、中温隧道炉、高温隧道窑、超高温隧道炉。

5.按烧成品种分

耐火材料隧道炉、陶瓷隧道炉、红砖隧道炉。

6.按热源分

火焰隧道炉、电热隧道炉。[2]

"隧道式烘干机"的功率为8200 (kw)，结构形式是单级式，应用领域为烘干，适用物料是多种可用，加工定制为是，重量是120 (kg)，转速为3000 (r/min)，传热面积是20 (m²)，品牌为宏丰，占地面积是12 (m²)，外形尺寸为5000*500*900 (m)