

山东宁津网带烘干机（经济适用性如图）

产品名称	山东宁津网带烘干机（经济适用性如图）
公司名称	山东省宁津县一帆风顺网带厂
价格	23600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:一帆风顺 适用物料:多种可用
公司地址	宁津县城南大祁280号
联系电话	0534-5533144 13905347614

产品详情

宁津一帆风顺网带厂制造的烘干机有两种，电热管烘干和热风炉烘干。以上图片是网带烘干机，可根据烘干物品的脱水情况和生产线的长短来确定单层烘干机或多层烘干。干燥的湿物料由皮带输送机或斗式提升机送到料斗，然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。加料管道的斜度要大于物料的自然倾角，以便物料顺利流入干燥器内。干燥器圆筒是一个与水平线略成倾斜的旋转圆筒。物料从较高一端加入，载热体由低端进入，与物料成逆流接触，也有载热体和物料一起并流进入筒体的。随着圆筒的转动物料受重力作用运行到较底的一端。湿物料在筒体内向前移动过程中，直接或间接得到了载热体的给热，使湿物料得以干燥，然后在出料端经皮带机或螺旋输送机送出。在筒体内壁上装有抄板，它的作用是把物料抄起来又撒下，使物料与气流的接触表面增大，以提高干燥速率并促进物料前进。载热体一般分为热空气、烟道气等。载热体经干燥器以后，一般需要旋风除尘器将气体内所带物料捕集下来。如需进一步减少尾气含尘量，还应经过袋式除尘器或湿法除尘器后再放排放。根据您的要求设计单层和多层。来电联系我们的最新产品价格0534-5225708

"山东宁津网带烘干机（经济适用性如图）"的加工定制为是，品牌是一帆风顺，适用物料为多种可用，结构形式是单级式，应用领域为果蔬脱水，传热面积是8（m²），转速为3（r/min），功率是1.2（kw），外形尺寸为根据要求（m），占地面积是8米（m²），重量为360（kg）