

永华科技，3层30米型煤网带干燥机

产品名称	永华科技，3层30米型煤网带干燥机
公司名称	郑州市永华机械制造有限公司
价格	270000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:yonghua 适用物料:多种可用
公司地址	郑州市中原区郑上路559号（郑内燃机配件厂内）
联系电话	0371-67817233 15038176661

产品详情

郑州市永华科技生产的多层式型煤网带干燥机已通过国际iso9001企业体系认证，ce国际认证。型煤网带干燥机的作用是将所要处理的型煤通过适当的铺料机构，分布在输送带上，输送带通过一个或几个加热单元组成的通道，每个加热单元均配有空气加热和循环系统，每一个通道有一个或几个排湿系统，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。

1、（生产中的型煤网带干燥机）

2、（型煤网带干燥机网带）3、（发往安徽滁州的3层*30米型煤网带干燥机）型煤网带式干燥机产品特点：1.型煤网带式干燥机可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳的干燥效果。2.设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。3.型煤网带式干燥机大部分空气循环利用，高度节省能源。4.型煤网带式烘干机独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。5.热源可采用蒸气、导热油、点或燃气热风炉配套。型煤网带干燥机技术参数：

规格型号	hjwd6	hjwd8	hjwd10	hjwd12	hjwd16	hjwd20	hjwd24	hjwd30
网带宽度（mm）	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	3000
干燥段长度（m）	6-12	6-12	6-16	8-16	8-22	10-26	12-30	12-40
进料段长度（m）	1	1	1	1	1	1.5	1.5	2
传动段长度（m）	1	1	1	1	1	1.5	1.5	2
干燥面积（m ² ）	3.6-36	4.8-48	6-80	7.2-96	12.8-105.6	20-260	28.8-360	36-600
层数	1-5							

层间距mm	400-600							
承载能力	90-200 kg/m ²							
使用温度	碳钢 400 c° , 不锈钢 600 c°							
蒸发强度	5-20千克水/m ² .h							
热源	热风、电、蒸汽							
运行速度	0.06-1m/min							
传动功率 (kw)	1.1-2.2	1.1-2.2	1.1-2.2	1.1-3	1.5-3	1.5-4	3-7.5	5-11
配套设备	输送设备、热风炉、除尘设备、引风机等							

机器的维护:1、轴承担负机器的全部负荷，所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系，它直接影响到机器的使用寿命和运转率，因而要求注入的润滑油必须清洁，密封必须良好，本机器的主要注油处（1）转动轴承（2）轧辊轴承（3）所有齿轮（4）活动轴承、滑动平面。

2、新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。3、注意机器各部位的工作是否正常。

4、注意检查易磨损件的磨损程度，随时注意更换被磨损的零件。5、放活动装置的底架平面，应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动，以致发生严重事故。

6、轴承油温升高，应立即停车检查原因加以消除。

7、转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查，并消除。型煤网带干燥机作为郑州永华公司新研制开发的专利型煤烘干机设备可根据用户的需要设计生产，长度可3-20米，层数可1-5层，温度可达到200度，加热方式：油加热、电加热、气加热、热风加热，可实现温度的自动控制和手动控制，传动速度可实现无级调速。产品适合于段状、片状、条状等多种形状产品的烘干、脱水、固化。欢迎来电咨询到厂参观考察！服务热线：13592635549.0371-86674785.联系人：姚先生。地址：河南 郑州 中原区 郑上路559号。

"永华科技专利，3层30米型煤网带干燥机"的是否提供加工定制为是，品牌是Yonghua，适用物料为多种可用，结构形式是多层带，应用领域为型煤、化工、冶金.....，传热面积是75（m²），转速为3.14（r/min），功率是7.5（kw），外形尺寸为2.44*3.65*30（m），占地面积是90（m²），重量为8700（kg）