

水泥制品 云南水泥制品厂 阳博新型建材

产品名称	水泥制品 云南水泥制品厂 阳博新型建材
公司名称	昆明阳博水泥制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆明市五华区西三环与王筇路交汇口(龙普路118号)
联系电话	13708441284 13708441284

产品详情

钢筋混凝土排水管机石子的选择：小口径悬辊管采用卵石或破碎卵石，以减少石子表面的摩擦阻力，使混凝土容易密实成型，大口径悬辊管宜采用机破碎石，这样的石子表面比较粗糙，生产出的混凝土很容易黏在一起，并且可以有效防止混凝土塌陷。另外选择鹅卵石或者是经过破碎的石子，可以减小相互之间的摩擦。

我家水泥制品厂生产和销售：钢筋混凝土排水管、人行道砖、透水砖、落水篦子、盖板、路沿石等各类混凝土预制构件。

钢筋混凝土排水管含砂率过小、粗骨料级配不合理会怎样

细骨料按来源可分为：河砂、人工砂（即机制砂）、海砂、山砂，其中河砂的可泵性好，机制砂的可泵性差。细骨料按粒径可分为：粗砂、中砂、细砂，其中中砂的可泵性好。

粗骨料按形状可分为：卵石、碎石。卵石的可泵性好于碎石。骨料的大粒径与输送管道的小口径也有关系，卵石的大粒径应小于1/3口径，云南水泥制品生产厂家，碎石的大粒径应小于1/4口径，否则也易引起堵管。

由于材料的不同，细骨料的含量（即含砂率）、粗骨料的级配都存在一个佳值。通常情况下，含砂率不宜太低，应大于40%，大粒径粗骨料的含量不宜过高。合理地选择含砂率和确定骨料级配，对提高混凝土的泵送性能和预防堵管至关重要。

3、钢筋混凝土排水管管径和相对应的管壁厚度是：直径1000管壁厚度是：I级=80MM；II级=100MM；柔性承插口钢筋排水管II级=100MM，III级=100MM。管壁比较薄时，管外径与管内径相差无几，云南水泥制品厂，所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。

4、按混凝土管内径的不同，可分为小直径管（内径400毫米以下）、中直径管(400~1400毫米)和大直径管(1400毫米以上)。关于二级钢筋混凝土管壁厚的问题，直径300，水泥制品，壁厚5cm；直径500，壁厚8cm；直径1200，壁厚12cm；直径1500，壁厚15cm。

水泥制品-云南水泥制品厂-阳博新型建材(诚信商家)由昆明阳博新型建材有限公司提供。昆明阳博新型建材有限公司是从事“水泥制品的生产制作及销售”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。