

SKC白色PET SW83G/SW84G 光白PET

| | |
|------|--|
| 产品名称 | SKC白色PET SW83G/SW84G 光白PET |
| 公司名称 | 深圳市万利涛电子材料有限公司 |
| 价格 | 4000.00/件 |
| 规格参数 | 材质:pet 厂家(产地):skc 型号:sw83g/sw84g |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井街道万丰社区上东区·华府B栋1104房(办公场所) |
| 联系电话 | 15818637711 |

产品详情

韩国skc株式会社是韩国最大的pet薄膜供应商，也是世界上第四大pet薄膜供应商。skc的pet薄膜分为液晶等离子用pet薄膜，电子用pet薄膜，包装用pet薄膜。skc专注于为客户提供高质量的薄膜产品。

| 一、sh透明印刷级系列 | | | |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 型号 | 厚度(mm) | 外观/特性 | 用途 |
| sh31 | 0.05/0.125/0.175/0.188/0.25 | 超透明&高光泽效果 | mts、面板 |
| sh34 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188/0.25 | 超透明+双面油墨附着处理(易上uv油墨) | mts、面板 |
| sh18s | 0.025/0.05 | 一般透明，一面有加顺滑处理 | 标贴、电分制版保护膜 |
| sh71s | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188/0.25 | 一般透明，一面有加顺滑处理 | 标贴、电分制版保护膜 |
| sh82 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188/0.25 | 一般透明，双面油墨附着处理，宜于印刷后红内线干燥处理 | mts、面板 |
| sh86 | 0.125/0.175/0.188 | 一般透明，双面油墨附着处理，宜于印刷后紫外线干燥处理 | mts、面板 |
| sh92 | 0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188 | 一般透明，双面油墨附着处理，双面抗静电，表面电阻值1010 | mts、面板、高透制板、lcc显示屏 |
| sh94 | 0.05/0.075/0.1/0.125 | 一般透明，双面抗静电，表面电阻值1011，吸水率低，耐候性强； | lcd隔片、电分制 |
| 二、sr绝缘级系列 | | | |
| 型号 | 厚度(mm) | 颜色 | 用途 |
| sr50 | 0.125/0.188/0.25/0.3/0.35 | 半透明 | 一般绝缘，电缆或电工绝缘，尺寸稳定性高； |
| sr53 | 0.075/0.1/0.125/0.188/0.25/0.3/0.35 | 乳黄 | 马达、冰箱压缩机绝缘，电脑绝缘； |

| | | | |
|----------------|--|------------------------------------|------------------|
| sr55 | 0.05/0.075/0.125/0.188/0.25/0.3/0.35 | 乳白 | 耐氟里昂，马达、空调压缩机绝缘； |
| sr93 | 0.075/0.1/0.125/0.188 | 乳黄/一面防静电， 表面电阻值10 ¹¹ | oa/电脑绝缘 |
| 三、sw光白印刷/绝缘级系列 | | | |
| 型号 | 厚度(mm) | 颜色 | 用途 |
| sw83g | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 一面油墨附着处理 | 胶卡、海报、oa绝缘 |
| sw84g | 0.023/0.036/0.05/0.075/0.1/0.125/0.188/0.25 | 双面油墨附着处理 | 胶卡、海报 |
| 四、sb光黑绝缘系列 | | | |
| sb00 | 0.025/0.038/0.05/0.075/0.1/0.125/0.175/0.188 | 不透光 | oa/电脑绝缘、音膜、绝缘胶带 |

"SKC白色PET SW83G/SW84G 光白PET"的材质为PET，厂家(产地)是SKC，型号为SW83G/SW84G，厚度是0.023mm/0.036mm/0.05mm/0.075mm/0.1mm/0.125mm/0.188mm/0.25 (mm)，宽度为1000 (mm)，拉伸性能是热稳定性好，透气性为很好的印刷性能