德斯泰 建筑中间膜 pvb胶片汽车挡风玻璃胶片中间膜 彩色建筑胶片

产品名称	德斯泰 建筑中间膜 pvb胶片汽车挡风玻璃胶片中间膜 彩色建筑胶片
公司名称	金华市婺城区英之家日用百货商行
价格	16.00/平方米
规格参数	材质:pvb 厂家(产地):浙江天台 宽度:0.25-1.2（mm）
公司地址	浙江金华市东莱路以北118号21幢8号
联系电话	86 0579 82854103 13676838880

产品详情

pvb胶膜可广泛应用于建筑夹层玻璃，汽车夹层玻璃，太阳能光伏玻璃，防弹玻璃，隔音玻璃等。具有很好的安全性，防止玻璃由于外力作用下破碎而碎片溅起伤人。另外它具有隔音性，防紫外线，可以做成彩色或高透明的，具有光学应用价值，比如应用太阳能光伏。pvb胶膜应用于建筑幕墙玻璃已有70年历史，在汽车和建筑行业法规，规定需要用pvb胶膜作为安全防护之用。近年来，随着人们对节能环保要求的提高，太阳能光伏市场日新月异，对光伏级pvb膜的需求也越来越明显。

pvb胶膜是由乙烯→醋酸乙烯（vam）→聚乙烯醇（pva）→聚乙烯醇缩丁醛（pvb）→加可塑剂→聚乙烯醇缩丁醛薄膜（pvb film）。目前能够掌握从上游原料到下游产品一条龙生产的企业，除了杜邦，可乐丽，德斯泰，全世界为数并不多。

1、产品标志应包括以下内容： 产品规格、产品卷号、质量等级、保质期、生产厂家及其地址、标准编号等产品规格的表示如下： 带影边：厚度（mm）×宽度（mm）／彩边宽度（mm）×长度（m）透明片：厚度（mm）×宽度（mm）×长度（m） 2、包装： 成卷ｐｖｂ中间膜层与层之间用ｐｅ膜隔离，用铝箔抽真空包装，放于木箱内，出厂的合格产品应附有合格证、质量反馈卡、产品装箱单等。 3、运输：
运输过程不得经受日晒、雨淋和剧烈振动。 4、贮存： 产品应存放在环境清洁的仓库内，环境温度下贮存，严禁阳光直射在产品上，包装破损或被打开后，应贮存在20℃±5℃，相对湿度20%—40%的环境中。 5、保质期： 保持包装完好，在环境温度下，保质期二年。

普通pvb胶片规格表厚度(mm)全宽(mm)长度(m)厚度(mm)全宽(mm)长度(m) 0.38 700

0.38	800
0.38	900
0.38	1000
0.38	1100
0.38	1200
0.38	1250
0.38	1350
0.38	1450
0.38	1500
0.38	1560
0.38	1600
0.38	1650

0.38	1700
0.38	1750
0.38	1800
0.38	1850
0.38	1900
0.38	1950
0.38	2000
0.38	2050
0.38	2140
0.38	2240
0.38	2440
0.38	2500
0.38	2600

0.38 2700

备注：可订做特殊规格汽车挡风玻璃pvb胶片规格表

厚度(mm)颜色全宽(mm)影边宽度(mm)长度(m)

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

0.76 彩带

联系人：周先生 15257966266 qq：423410601

浙江德斯泰塑胶有限公司位于山清水秀的佛教圣地----浙江天台，是一家专业制造pvb玻璃中间膜和eva太阳能光伏电池组件封装膜的有限责任公司。 公司占地面积30000平方米，建筑面积28000平方米，现有员工700余人，其中专业技术人员占15%。企业注册资金2150万元，总投资8000万元，目前已成为年产pvb中间膜12000吨规模企业。公司从国外引进先进生产技术和设备，配有全面的质量监控和检测系统，2007年又建立了以pvb中间膜、pvb树脂、eva光伏电池封装膜为核心的技术研发中心，公司研发的有机纳米蒙脱土改性pvb中间膜被列为浙江省级工业新产品。公司已是全国流延膜协会理事单位、国家pvb行业标准副组长起草单位。企业银行信用等级为aaa级。 公司已通过iso9001：2000国际质量体系认证，公司的销售网络已覆盖全国，长三角、珠三角、环勃海及川渝等地区是我公司主要销售区域，公司25%的产品还出口到欧洲、中东、非洲、美洲和东南亚等国家和地区。pvb中间膜以其优良的光学性能、耐高温、低温、机械性能和对无机玻璃良好的粘结性能成为生产各类安全玻璃的必须原材料。夹层玻璃是指在两层普通玻璃之间夹入一层pvb中间膜而制成的特种玻璃，在受到外界强烈冲击时，pvb膜能吸收冲击能量，不产生破碎片，这种安全玻璃广泛用于汽车、高层建筑、航空、航海等领域。在具有安全特性的同时，还有优异的隔音、光控、保温、隔热、防雾等性能，是最为理想的安全玻璃加工材料。eva胶片是我公司在热固树脂黏结薄膜基础上开发的，用于作为装饰用夹层玻璃的中间膜。eva胶片专门用于生产安全平板夹层玻璃、弧形夹层玻璃、工艺夹层玻璃、太阳能光伏电池等特种玻璃产品的中间体。可夹丝绢、布、纸制品及各种功能膜、玻璃与合成树脂板的复合夹层等，具有安全、节能、美观等特点。 我公司不断引进新技术、新设备，不断引进各方面的专业人才，依托科技的力量、人才的力量，持续开拓创新，致力于为我们的顾客、员工和社会带来更高的满意度。 公司崇尚“ 厚德敬业，创新求实 ”的企业精神和“ 开拓没有止境，服务永远真诚 ”的思想理念，向用户提供性能优异，质量稳定，价格合理的产品和全方位的快速的技术支持，推动安全玻璃行业民族企业的发展而永远向前。

德斯泰总部展示：

"德斯泰 建筑中间膜 pvb胶片汽车挡风玻璃胶片中间膜
彩色建筑胶片"的厂家(产地)为浙江天台，厚度是0.38-0.76（mm），材质为PVB，宽度是0.25-1.2（mm）