

广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

本文将介绍广西东联砦源建筑材料有限公司推出的广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖的质量保障和全国销售情况。该产品属于免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的范畴，具备重量、抗压强度、主要用途、生产线、制作工艺和特点等多个参数。

产品参数	重量	2.5-3kg /块
	抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
	主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
	生产线	10型震动加压成型与密封养护
	制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
	特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等
	产品特点	

广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖在多个方面展现出了独特的特点：

耐候性强：采用的复合硅酸盐水泥和粉煤灰保证了其长时间的使用寿命，不易受到气候的影响。

耐火性好：的制作工艺和材料选择使其具备良好的耐火性，适用于各类建筑物的防火需求。抗震性能yoxiu：经过加压成型与密封养护的制作工艺，具备良好的抗震性能，能够在地震等自然灾害中发挥一定的保护作用。保温效果显著：免烧实心砖的制作工艺和材料选择使其具备良好的保温性能，适用于需要保持温度的场所。

环保无污染：采用的复合硅酸盐水泥和粉煤灰是环保材料，制作过程无污染，不会对环境造成危害。

主要用途

广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖主要应用于建筑庭院乡村景观隔墙隔断方面。其优良的品质和美观的外观使其成为建筑园林景观设计中的一种理想选择。

制作工艺

广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖采用了10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，确保产品质量稳定。复合硅酸盐水泥和粉煤灰的配比和密封养护的过程使砖块具备了较高的抗压强度和耐久性。

综上所述，广西富川学校校园停车场活动区细面仿古砖作为免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的一种优质产品，具备重量轻、抗压强度高、耐候防火、抗震保温和环保等多重优点。其广泛的用途和稳定的制作工艺使其成为市场上备受青睐的建筑材料之一。