

# 广西防城港城市建设步道区乡村景观用砖 质量保障 全国售卖

产品名称	广西防城港城市建设步道区乡村景观用砖 质量保障 全国售卖
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砵源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖以及市政道路砖的厂家。我们的产品质量经过严格把控，深受广大客户的信赖和好评。为满足广西防城港城市建设步道区乡村景观的需求，我们的产品在全国范围内销售。

免烧实心砖 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25 Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖是我们公司的主打产品之一。它具有以下特点：

耐候性强：经过特殊的制作工艺和原材料的选择，免烧实心砖具有出色的耐候性，可以在各种气候条件下保持长久的使用寿命。防火性能好：免烧实心砖采用复合硅酸盐水泥制作，具有良好的防火性能，在火灾发生时能够有效隔离火源。抗震能力高：经过震动加压成型和密封养护的处理，免烧实心砖具有较高的抗震能力，能够在地震等自然灾害中起到一定的保护作用。保温效果显著：免烧实心砖的结构疏松，在一定程度上具有一定的保温效果，能够减少能源的消耗，提高建筑的节能性。环保节能：免烧实心砖采用粉煤灰等工业废弃物为原材料，充分利用资源，减少对环境的污染，符合现代建筑的环保要求。  
免烧青砖 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25 Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护  
特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

除了免烧实心砖，我们还提供免烧青砖。它的优点与免烧实心砖相似，具有出色的耐候性、防火性能、抗震能力和保温效果，也是一种环保节能的建筑材料。

市政道路砖 重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25 Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断  
生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

在城市建设中，市政道路砖是一种常见的建筑材料。我们的市政道路砖具有优异的性能，在使用中表现出色。除了重量轻、抗压强度高特点外，还具有耐候性、防火性能、抗震能力和保温效果等优点。

广西东联砗源建筑材料有限公司提供的免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖，用途广泛，可以满足不同场所的需要。无论是建筑庭院、乡村景观还是市政道路，我们的产品都能够起到良好的隔墙隔断作用。欢迎各界客商前来咨询和购买，我们将为您提供优质的产品和周到的服务。