

广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖 使用寿命长

产品名称	广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砦源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg/块
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广西东联砦源建筑材料有限公司是一家专业生产免烧实心砖、免烧青砖和市政道路砖的水泥砖厂家。我们的产品广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖在使用寿命方面有着显著的优势。

产品特点

- 耐候性：**广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰的制作工艺，经过加压成型和密封养护，具有出色的抗候性，在各种恶劣气候下也能保持稳定性。
- 防火性：**该产品具有良好的防火性能，能有效减少火灾事故的风险，保障学校校园的安全。
- 抗震性：**由于广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖采用了特殊的生产工艺，具备较高的抗压强度（7.25Mpa-19.6Mpa），在地震等自然灾害发生时，能有效减少建筑物的损坏。
- 保温性：**水泥砖的导热系数较低，能够起到一定的保温效果，让学校校园停车场活动区在冬季保持相对舒适的温度。
- 环保性：**广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖所采用的生产工艺和原材料均符合环保要求，不含对人体和环境有害的物质，对于学校校园的生态环境起到积极的保护作用。

制作工艺

广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖采用了先进的制作工艺：10型震动加压成型与密封养护。该工

艺能够使砖块的表面平整、结构紧密，提高整体的抗压强度，通过密封养护，使砖块的强度和耐候性得到进一步提升。

主要用途

广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖主要用于建筑庭院和乡村景观的隔墙和隔断。它们能够为学校校园提供良好的围合效果和空间分隔，形成美观而实用的校园环境。

产品参数	重量：	2.5-3kg/块
	抗压强度：	7.25Mpa-19.6Mpa
	主要用途：	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
	生产线：	10型震动加压成型与密封养护
	制作工艺：	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
	特点：	耐候、防火、抗震、保温、环保等

广西东联砗源建筑材料有限公司的广西富川学校校园停车场活动区建筑标砖，凭借其出色的特点、先进的制作工艺以及广泛的使用范围，已经成为学校校园建设中的shouxuan材料。我们致力于为学校校园提供高品质、耐用的建筑材料，满足客户的需求。