华天品牌高亮LED显示大屏幕生产管理看板 深圳生产

产品名称	华天品牌高亮LED显示大屏幕生产管理看板 深圳生产
公司名称	深圳市晶飞茂科技有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	加工定制:是 种类:led告示牌 型号:htkb系列
公司地址	深圳市宝安区沙井街道中心区富通 * 丽沙花都D 栋D2座3单元1502(办公场所)
联系电话	13724397978

产品详情

led电子看板

led电子看板

led电子看板由华天科技研制生产现已广泛应用于大型工厂车间,使企业管理更加方便快捷,提高工人劳动生产力。即可联系0755-81465012或者

一、看板类型:

1、点阵数码混合型:文字部分采用点阵模块显示。主要发送通知、标语、时间等。

数码管显示生产数字。

不锈钢外框、钢架结构、专用铝型材、表面贴进口pvc面膜。pvc面膜颜色由客户确定或由我方推荐。

点阵模块规格: 5、 4.8、 3.7、 3.0

单元板尺寸:488mm×122mm、384mm×96mm、304mm×76mm、256mm×64mm一个单元板可显示四个 汉字。 数码管尺寸:8 、5 、4 、3 、2.3 、1.8 、1.5 、1.0 、0.8 等

2、全点阵型

信息内容均由点阵显示,不断翻屏、滚动、刷新

点阵模块规格: 5、 4.8、 3.7、 3.0

3、全数码型

文字部分采用丝网印刷,为固定不变的内容。采用进口pvc面膜,丝网印刷。

显示内容均为数字或英文字符,由数码管完成。

二、电子看板的主要功能

1.传递生产和运送指令

在生产方式中,生产的月度计划是集中制定的,同时需下达到各个工厂以及协作企业。而与此相对应的日生产指令只下达到最后一道工序或总装配线,对其他工序的生产指令通过看板实现。即后道工序"在需要的时候"通过看板向前道工序去领取"所需的量"时,同时就等于向前道工序发出了生产指令。

2.调节生产均衡

由于生产是不可能100%完全照计划进行,月生产量的不均衡以及日生产计划的修改都需通过看板来进行 微调。看板就相当于工序之间、部门之间以及物流之间的联络神经而发挥着重要作用。

3.改善机能

通过看板,可以发现并暴露出生产中存在的问题,从而可以立即采取相应的对策;防止过量生产和过量运送,其中要求看板必须按照既定的运用规则来使用。

"没有看板不能生产,也不能运送。"这一规则要求看板数量减少时,则生产量也须相应减少。由于看板所表示的只是必要的量,因此通过看板的运用能够自动防止过量生产做到适量运送。看板必须在实物上存放","前道工序按照看板取下的顺序进行生产。"根据这一规则,作业现场的管理人员能够对生产的优先顺序能够一目了然。并且通过观察看板,就能知道后道工序的作业进展、库存情况等等。

三、电子看板功能和流程

电子看板的功能包括任务分配显示、领料登记、任务进度录入和工时反馈。

工人可以通过电子看板获得自己本班需要完成的任务,到现场的在制品库领取相应的物料进行加工,并通过电子看板进行领料操作,提供物料的现场流动信息;在任务完成加工后,人员通过电子看板录入任务进度,从而向计划调度层次反馈任务的进度和工时信息。

总之,电子看板显示计划调度分配给工人和设备的任务;通过领料登记记录物料在车间的流动历史;通过任务进度录入反馈信息到计划调度;通过工时采集为财务系统提供了数据。

四、电子看板实现

建立在计算机网络基础上,电子看板的实现可以通过浏览器/服务器的方式实现。web服务器与整个车间 生产管理系统共享数据库,计划调度分配的任务通过web服务器下载到作为客户端的电子看板上,电子看 板实际上就是一个浏览器。

五、总结

作为企业生产计划和控制的运作层次,车间生产管理从上层计划系统接受生产订单,调度和控制生产过程,最后完成生产订单直至产品入库。在这个过程中车间生产管理系统提供各个环节的管理功能,现场数据采集是其中的重要功能。当工厂中有实时事件发生时,mes能及时对这些事件作出反应、报告,并用当前的准确数据对它们进行约束和处理。这种对状态变化的迅速响应使mes能够减少企业内部那些没有附加值的活动,有效地指导工厂的生产运作过程,同时提高了工厂及时交货的能力,改善了物料的流通性能,提高了生产回报率。

通过调度和任务分配,任务具体落实到个人和设备上,任务在设备上的加工进度和工时信息需要及时的 反馈到计划和调度层次,同时跟踪物料在现场的流动记录,这是现场数据采集必须提供的功能。计算机 网络的普及为基于网络的现场数据采集提供了系统基础。

"华天品牌高亮LED显示大屏幕生产管理看板深圳生产厂家"的加工定制为是,种类是LED告示牌,型号为HTKB系列,品牌是华天,显示颜色为单色,显示方式是静态显示,像素直径为 4.8 (mm),像素间距是5 (mm),模组尺寸为5 (mm),屏幕尺寸是20 (英寸),亮度为高亮,灰度是16,像素为5,分辨率是0.1,使用环境为室内,安装方式是悬挂式