

LED交通引导屏, LED信息屏,LED交通屏

产品名称	LED交通引导屏, LED信息屏,LED交通屏
公司名称	广州市东铭电子科技有限公司
价格	1100.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led告示牌 型号:dm-ph10
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石村六合路1街22号
联系电话	18924289960

产品详情

一、产品性能

- 1、亮度高,在太阳直射下显示依然清晰;
- 2、自动调节色彩对比度、高度,超高刷新率真使稳定出色,表现力丰富;
- 3、采用分布扫描和模组化设计,提高了系统的稳定性,可靠性;
- 4、整屏箱体,安装简便,便于维护;
- 5、使用超强保护电路,具有抗高压,抗静电功能。

二、应用场所

各类户外公共场所的公告、广告:如商业广场、体育场、车站、住宅小区、停车场等;

高速路交通信息显示,收费站费额显示,各种信号指示灯、可变信息情报板以及

可变交通诱导标志等。

规格			像素组合	分辨率	模块尺寸(长x宽 mm)	最佳视距	驱动方式
ph10	单红(半)户外	1r	10000	32*16	320*160	8~100m	恒压驱动1/4扫描
	单红户外	1r	10000				恒压驱动1/4扫描
	单黄户外	1y	10000				恒流驱动1/4扫描

	双色(半)户外	1r1g	10000				恒流驱动1/4扫描
	双色户外	1r1g	10000				恒流驱动1/4扫描
ph12	户外单红	2r	6944	16*8	192*96	9 ~ 150m	恒压驱动1/4扫描
	双色户外	2r1g	6944				恒流驱动1/4扫描
ph12.5	半户外单红	2r	6400	32*16	400*200	10 ~ 150m	恒流驱动1/4扫描
	户外单红	2r	6400				恒流驱动1/4扫描
ph14	户外单红	2r	5102	16*8	224*112	11 ~ 150m	恒流驱动1/4扫描
	双色户外	2r1g	5102				恒流驱动1/4扫描
ph16	户外单红	2r	3906	16*8	256*128	12 ~ 250m	恒压驱动1/4扫描
	红黄双色户外	1r1y	3906				静态恒流
	红黄双色户外	2r1y	3906				静态恒流
	双色户外	2r1g	3906				静态恒流
ph20	单红户外	2r	2500	16*8	320*160	15 ~ 300m	静态恒流
	双色户外	2r1g	2500				静态恒流

"LED交通引导屏,LED信息屏,LED交通屏"的安装方式为悬挂式,像素是1R1G,显示颜色为双色,种类是LED告示牌,加工定制为是,亮度是高亮,使用环境为室外,型号是DM-PH10,模组尺寸为192*96 (mm),灰度是256,像素直径为 5 (mm),分辨率是32*16,品牌为DM,像素间距是12 (mm),显示方式为垂直滚动