

全新P10单元板特价批发供应生产

产品名称	全新P10单元板特价批发供应生产
公司名称	深圳市瑞广兴电子有限公司
价格	27.00/PCS
规格参数	加工定制:是 种类:led告示牌 型号:p10
公司地址	深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区A1栋一楼
联系电话	13430516856

产品详情

描述	技术指标参数
模组	pcb 2层2 layers
模组尺寸	320mm(w)*160mm(h)
物理点间距	10 mm
物理密度	10,000 dots/m ²
发光点颜色	1r
灯体	red 8mil, C 5 ellipse
模组分辨率	32 dots(w)*16 dots(h)
模组最大功耗	22 w
电源端口	2p u端口 2p u-terminal
信号接口	hub 12
模组重量	0.9 kg
包装纸箱尺寸	605mm*365mm*553mm
包装数量	20 pcs
纸箱重量	19 kgs
led屏机箱	箱体尺寸 640mm*480mm*150mm
	单体模组数 6 pcs
	供电方式 5v/40a*1 pcs
	散热方式 fan*4 pcs
	箱体总重量 18 kgs
	箱体分辨率 64 dots*48dots
	最佳视距 12 ~ 50m
	最佳视角 110 ° (h) /45 ° (v)
	环境温度 存储storage: - 35 ~ + 85 工作working: ' - 20 ~ + 65

	相对湿度	90 ~ 95%
	屏体厚度thickness	18cm
	包装尺寸	650mm*490mm*390mm
	包装数量	2 pcs
	包装箱体总重量	37 kgs
	附：另有640 × 480mm,640 × 320mm等简易箱体可供选择,	
供电	工作电压	ac220v ± 10%
	平均功耗	430 w/m ²
	最大功耗	430 w/m ²
	电 流	20ma(single led)
控制系统	控制主机cpu	p4或以上
	操作系统	win 98/2000/nt/xp
	控制方式	同异步控制
主要技术参数	驱动器件	采用led专用驱动器件
	驱动方式	1/4扫描
	刷新频率	120hz/s
	平均五故障时间	9,000 hours
	半摔期寿命	40,000 hours
	平整度	任意相邻像素间 0.3mm 模块拼接间隙tolerance 1.2mm
	显示模式	800*600; 1024*768
	有效通讯距离	100 meters (utp-5 cable)
	软件	led通用播放软件

"全新P10单元板特价批发供应生产厂家"的安装方式为按客人要求定制，屏幕尺寸是按客人要求定制（英寸），像素为1000dots/平方，显示颜色是单色，种类为LED告示牌，加工定制是是，亮度为超高亮，使用环境是半户外，型号为P10，模组尺寸是320*160（mm），灰度为1R，分辨率是32*16，像素直径为 10（mm），像素间距是10（mm），品牌为瑞广兴，显示方式是多种显示方式，属性为属性值