

上海金山|青浦|嘉定|宝山|杨浦|P6室内全彩屏|LED显示屏|全彩屏

产品名称	上海金山 青浦 嘉定 宝山 杨浦 P6室内全彩屏 LED显示屏 全彩屏
公司名称	上海聚广光电科技有限公司
价格	6200.00/平方米
规格参数	加工定制:是 种类:led幕墙屏 型号:p6室内全彩屏
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6558号9幢918室
联系电话	13402167380

产品详情

室内p6.0全彩led显示屏

聚广光电室内p6表贴全彩led显示屏，采用独特的smd328三合一led作为显示器件，能真实的还原红、绿、蓝三基色构成的各种颜色，能实时显示色彩丰富的动静态画面，具有出色的显示效果和很高的可靠性和系统稳定性。

p6室内表贴全彩led显示采用最新技术，像素点达到每平方米二万柒仟多点。采用专利开模的套件，使得led显示屏可实现无缝拼接，在视觉上给人带来美感。另外，整个箱体使用全新铝箱，使led显示屏具有轻、薄、快速安装等特点，适用于大面积租赁及其固定安装应用场所。并采用同步控制系统处理，可接受dvi、vga、hdmi、s-视频等各种视频输入信号，可随意播放视频、图文等节目，以实时、同步、清晰的信息传播方式播放各种信息。色彩逼真，适应能力强。

聚广光电p6.0室内高清屏主要针对广播电视企业、政府办公大厅、部队指挥所、应急指挥中心、大型集团企业等室内工程，用于信息显示、广告宣传、视频播放等。

产品特点：

- u 室内led全彩显示屏现采用贴片三合一成熟技术，根据客户的实际需要提供个性化的解决方案。
- u 所选管芯可视角大:水平视角可达160°，仰角可达120°，此范围内任意角度，图像不变形，不偏色。
- u 采用多层pcb和单片机大规模电路设计，优化了各电子器件的空间布局，提高屏幕系统的稳定性。
- u 采用先进、高速的smt技术，从设计上解决了高密的散热问题。
- u 显示屏采用先进的驱动技术，消除显示屏的鬼影、频闪等现象。

单元板及其箱体：

384mm*192mm模组正面 384mm*192mm模组背面
576mm*576mm箱体

室内p6.0全彩屏技术参数

模组	项目item	参数parameter	
unit module	产品型号 model number	jg-p6-4s	jg-p6-8s
	模组尺寸 module size	192mm*96mm	
	物理点间距 pixel pitch	6.0mm	
	像素密度 pixels density	27777dot/m ²	
	发光点颜色 pixel configuration	1r1g1b	
	led封装 package mode	smd3528	
	模组分辨率 pixel resolution	32dot(w)*16dot(h)	
	模组最大功耗 max power consumption	15w	12w
	模组厚度 module thickness	14.75mm (不含磁铁) 26.63mm (含磁铁)	
	模组重量 weight	0.154kg	0.144kg
	驱动方式 drive type	恒流驱动constant drive	
	扫描方式 scan mode	1/4 scan	1/8 scan
	接口方式 port type	hub75-a	
	白平衡亮度 brightness of white balance	3000mcd	2000mcd
	托架bracket	尺寸 size	384mm*192mm/192mm*192mm
led屏机箱	箱体尺寸 dimension	576mm*576mm	
unit module	单体模组数 quantity of module	18	
	供电方式 power supply	5v/40a*3pcs	
	散热方式 thermal discharge	fan 2 pcs	
	箱体分辨率 pixel per cabinet	96dots(w)*96 dots(l)	
	最佳视距 best viewing distance	6m~40m	
	最佳视角 best viewing distance	160 ° (w)/120 ° (h)	
	环境温度 operation temperature	存储storage:-35 ~+85 工作working:-20 ~+60	
	相对湿度 operation humidity	10%~95%	
	屏体厚度 thickness	85mm	
	供电	工作电压 working voltage	ac220v ± 10%
平均功耗 average power consumption		270w/m ²	220w/m ²
最大功耗 max. power consumption		810w/m ²	650w/m ²
电流 current		15ma(single led)	
控制系统	控制主机 cpu	pentium4 or above p4或以上	
	操作系统 operation system	win 2000/xp/vista/win 7	
	控制方式 control method	同步控制synchronization	
	显示模式 display mode	1024*768/1280*800等	
主要技术参数	刷新频率 refresh frequency	200hz	
	灰度 grey scale	rgb各256级, 可显示16.7m色	
	平均无故障时间mtbf	100000hours	
	电源开关 power switch	自动开关automatic switch	

案例图片：

"上海金山|青浦|嘉定|宝山|杨浦|P6室内全彩屏|LED显示屏|全彩屏"的安装方式为根据现场情况确定，屏幕尺寸是定制（英寸），像素为27777点/平米，显示颜色是全彩，种类为LED幕墙屏，加工定制是是，亮度为高亮，使用环境是室内，型号为P6室内全彩屏，模组尺寸是192*96（mm），灰度为65535，品牌是上海聚广，像素间距为6（mm），显示方式是静态显示