

湖南华容LED大屏幕 LED显示屏销售 供应商

产品名称	湖南华容LED大屏幕 LED显示屏销售 供应商
公司名称	深圳市德润赛尔光电有限公司
价格	6300.00/平方米
规格参数	加工定制:是 种类:led幕墙屏 型号:p10
公司地址	深圳宝安观澜大布巷布新路116号
联系电话	86-0755-27990781-8020 0755-27990781 13417402327

产品详情

【产品型号】：室外p12全彩色【产品间距】：12mm【产品用于】：室外使用，面积在10m²以上的led显示屏，广泛用于广场、大厦等户外场所，适合播放各种广告。【产品特点】：p12室外全彩led显示屏采用优质的原材料和专业的工艺技术,此类型led电子屏具有：亮度高，防水防晒，性能稳定，

更多详细（隐藏）：

序号 项目 p12室外全彩led电子屏技术指标1 像素点中心距 12mm2 像素晶片构成 2红+1绿+1蓝3 单元板解析度（w*h） 16点*8点4 每平方米像素数量 6944点5 箱体尺寸（w*h） 1152mm*768mm*150mm6 屏幕亮度（平均值） 5000cd/ m²7 视角 水平120°，垂直上10°下50°8 使用功耗 700w/m²~1000w/m²9 屏幕重量(不含支撑结构) <60kg/m²10 供电要求 220v±15% 50hz11 灰度级 65536级灰度/1677216种颜色12 显示模式 vga640x480—vga1600x102413 屏幕寿命 大于100,000小时14 画面刷新频率 360hz15 通信距离 120m（双绞线无中继）/1200m(光纤)16 相对温度 —25 ~ +60 17 相对湿度 10%—95%rh18 控制软件 专用显示屏控制软件19 最佳可视距离 正面12--150m以内20 通信接口 vga21 控制方式 计算机实时控制22 画面刷新速度 150帧/秒23 整屏失控点 万分之0.524 亮度均匀性 最低像素亮度/最高像素亮度<0.925 系统平均无故障时间 >10000小时26 驱动方式 恒流驱动27 扫描方式 1/4扫描28 电源保护 具有超温、过流、过压等技术29 常亮点 1年内 2/1000030 盲点 1年内 2/1000031 操作系统 windows98/me/2000/xp32 整屏亮度调整级数 100级自动或手动33 换帧方式 同步帧切换34 散热方式 局部密封式对流散热方式35 箱体厚度 15cm

地址；深圳市宝安区观澜镇大布巷布新路116号a栋公司电话；0755-27990781公司传真；0755-27990757联系人；陈水波 13417402327 qq1536638680

"湖南华容LED大屏幕 LED显示屏销售 厂家 供应商"的加工定制为是，种类是LED幕墙屏，型号为P10，品牌是德润赛尔，显示颜色为全彩，显示方式是翻页显示，像素直径为 10（mm），像素间距是10（mm），模组尺寸为160*160（mm），屏幕尺寸是1*1（英寸），亮度为超高亮，灰度是4096，像素为1R1G1B，分辨率是10000，使用环境为室外，安装方式是落地式