

美国GRACO(固瑞克)粉末输送泵

产品名称	美国GRACO(固瑞克)粉末输送泵
公司名称	深圳市阿尔法工业设备有限公司
价格	25000.00/件
规格参数	品牌:graco/固瑞克 型号:husky 材质:不锈钢
公司地址	深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦7栋AB座5楼506
联系电话	0755-88850661 13902459437

产品详情

美国graco(固瑞克)粉末输送泵15989860007性能特点：

替代效率低下的手工粉末输送方式，可直接用于生产工艺，降低空气污染和原料浪费 轻便：

可以方便的随处移动使用（site - to - site），即放即用，免安装调试

封闭输送，保证人身安全；流化气体和驱动气体可以分离，避免物料空气接触氧化和潮解

口径有1.5”、2”和3”，材质可选不锈钢和铝合金 先进的气流诱导系统，防止粉末突然喷发现象

可广泛应用于多种干燥粉末，如煨制氧化硅,白碳黑,

膨胀云母石等非矿行业的粉末；各种颜料，塑料行业的增塑剂，阻燃剂，丙烯酸树脂,硅树脂等等有机粉；精细化工，医药原料及中间体生产行业以及所有的轻质粉末输送，用途十分广泛。 系统经济，简单即装即用——不像昂贵的传统大型复杂的预安装粉末输送系统，泵体材质为铝合金、316不锈钢性能参数

graco? 粉体输送泵可以成功输送堆积密度为0.08-0.8kg/dm³,干燥的易流动的粉体，如白碳黑，硅树脂，部分非矿粉体，危险化工粉体如甲醇钠等。 现实中每一种散装粉料和颗粒料性质各异，它们的流动性，颗粒度，分散性等特性千差万别，它们和气体液体相比差异很大。因此粉泵输送散装粉料和颗粒料属于两相流技术范畴，而目前国内外还没有完全量化的理论来对其进行精确的界定，通常很难精确给出粉泵对某种粉体的输送能力，所以只能用半定性半定量的方法和借鉴以往的经验来估算。

如果条件具备，我们建议客户通过实际测试来确定泵的输送能力。 深圳市阿尔法公司作为graco公司专业的技术和服务提供商，在粉体输送上有着丰富的经验和技术支持，我们愿意协助客户提供物料试验样机和设备选型工作。

"美国GRACO(固瑞克)粉末输送泵15989860007"的功率为0，最大供气压力是0，工作压力为0，扬程是0（m），材质为不锈钢，产地是美国，型号为HUSKY，流量是0（m³/h），吸程为0（m），空气消耗量是0，允许颗粒值为1（mm），品牌是GRACO/固瑞克，用途为化工泵,计量泵,空调泵,流程泵,排污泵,屏蔽泵,试压泵,污水泵,消防泵,杂质泵,增压泵,油泵，驱动方式是气动，性能为变频,不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,卫生,无泄露，属性是属性值