

美国固瑞克GRACO716气动双隔膜泵浦 涂料供漆泵浦 进口油漆泵浦

产品名称	美国固瑞克GRACO716气动双隔膜泵浦 涂料供漆泵浦 进口油漆泵浦
公司名称	东莞市弘大喷涂机电有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:graco/固瑞克 型号:husky716 材质:铝合金
公司地址	广东省东莞市长安镇宵边新河社区
联系电话	0769-81885105 13392366806

产品详情

美国固瑞克graco716气动双隔膜泵浦 涂料供漆泵浦 进口油漆泵浦

产品概述

1.husky 716结构简单，坚固耐用2.用新型husky 1040式的空气阀门，更加可靠3.可外接电磁阀，以便遥控操作4. 自吸力强，启动迅速；

规格	
型号	husky 716
最大自由流量	61升/分 (16加仑/分)
最大流体工作压力	0.7兆帕(100psi, 7巴)
最大空气入口压力	0.18 ~ 0.7兆帕 (25 ~ 100psi, 1.8 ~ 7巴)
最大空气消耗量:	0.672立方米/分 (28scfm)
最大往复速度	干抽: 400循环/分
最大虹吸高度	干抽: 4.5米(15英尺)
湿抽:	7.6米(25英尺)
每行程流量:	0.075升 (0.02加仑)
每往复流量:	0.15升 (0.04加仑)
最大输送固体颗粒:	2.5毫米 (3/32英寸)
在70psi和200cpm情况下的噪音级别	74dba
空气进口尺寸:	3/4英寸npt (f)
空气出口尺寸:	3/8英寸npt (f)
流体进口尺寸:	3/4英寸npt (f) /bsp (f)
重量 铝泵:	3.9千克 (8.5英镑)
浸液部件 铝合金泵	铝合金

图片展示：

下图为老款固瑞克716图片。之前侧边logo是红黑，现在是蓝白

产品特点：

美国固瑞克husky716 3/4英寸气动隔膜泵用于众多液体的安全输送，从强酸强碱到油漆涂料到泥浆，任何可以流动的物质都可以进行泵送。隔膜泵由于其口径宽大，可以让颗粒、磨料和粘性液体通过而不损坏泵。隔膜泵可干转启动，具有自吸性，在液体源中断时可长时间干运转而无损伤。隔膜泵可以通过简单地调节供气压力和流量来调节泵出液体的压力和流量。隔膜泵由于采用压缩空气作为动力，所以绝对安全，便于输送易燃易爆物品。

固瑞克husky716隔膜泵优势

- 1.空气换向阀结构简单、性能可靠，无须润滑。
- 2.三向先导阀能保证真正意义上的不“发粘”，不停机。
- 3.与其他品牌相比，气阀部件数量最少，且所有部件可实现外部维护。
- 4.铝质部件经阳极氧化处理并附环氧涂层，能抵御空气不洁的腐蚀，能在不良气源中使用。

如需了解更多请联系客服，或者致电：400-855-1198 qq:1185056666/139268000

地址：广东省东莞市长安镇霄边管理区新河工业区

美国固瑞克graco716气动双隔膜泵浦 涂料供漆泵浦 进口油漆泵浦选弘大

"美国固瑞克GRACO716气动双隔膜泵浦 涂料供漆泵浦 进口油漆泵浦"的功率为1，工作压力是0.4，最大供气压力为0.7MPA，扬程是7.6（m），材质为铝合金，产地是美国，型号为HUSKY716，流量是1（m³/h），规格为3/4英寸，吸程是4.5（m），空气消耗量为0.672立方米/分（28scfm），允许颗粒值是2.5（mm），品牌为GRACO/固瑞克，用途是油泵，驱动方式为气动，出口压力是0.7（Mpa），性能为不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨