

日本岩田/ANEST IWATA 隔膜涂料泵 隔膜泵 DPS-120B

产品名称	日本岩田/ANEST IWATA 隔膜涂料泵 隔膜泵 DPS-120B
公司名称	杭州泽和工贸有限公司
价格	6645.00/套
规格参数	品牌:日本岩田/anestiwata 型号:通用型 材质:-铝
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭海路267-2号
联系电话	86-0571-86570400

产品详情

授权证书

产品图片

阿耐斯特岩田公司简介

阿耐斯特岩田株式会社成立于1926年，经过85年的发展，岩田喷枪已成功世界上最好的喷涂机械设备之一，岩田，雾化稳定性强，喷涂更均匀，喷涂形状稳定等众多优势，成为各大喷涂行业的首选品牌之一。广泛应用于塑料、金、陶瓷、钢材等行业的喷涂工艺。目前岩田喷枪有日本，台湾和上海三大系列，生产岩田喷枪、岩田隔膜泵、岩田空压机、岩田喷涂机等。

阿耐斯特岩田产品的特点

- 1) 适用范围广，可适用于汽车、医药、玻璃、陶瓷、家具、纺织、食品、塑料、橡胶、印刷、压铸、真空泡沫以及其它轻工业等的喷涂；
- 2) 喷涂均匀，可根据需要调节出直线、乱丝、圆形、粗点、细点等花纹；
- 3) 喷涂形状稳定，雾化度高，效果佳，光洁度高；
- 4) 产品质量稳定，耐用性强。

阿耐斯特岩田产品的使用及保养

1) 喷枪使用方法的关键主要是：调节旋钮的控制、喷涂距离的把握和喷枪移动速度,以及相临涂层的搭接几个方面。和喷雾图样搭接是喷涂的三原则，也是喷涂技术的基础，必须熟知，并严格遵守。

2) 保养原则：a.经常检查针阀、垫圈，空气阀垫圈密封簿是否有泄漏，有泄漏时应及时更换；应经常在密封垫圈处涂油。b.枪机气帽的螺纹、吐漆量调节旋钮和调气旋钮等，应经常涂油保证活动灵活；喷枪顶针和空气阀部的弹簧也应经常涂油。c.喷枪不要随意拆卸，必需拆卸时应注意各矩形部位不应粘有垃圾和涂料，气帽和喷嘴绝对不应有任何损伤，组装机测试空气和涂料的喷出效果。d.喷枪使用前应进行全面检查，保证喷枪状态完好方能使用。e.喷枪使用中应避免碰撞，会造成永久性损伤而无法使用。f.暂停工作时，应将喷枪枪头浸在溶剂中，以防涂料干固，堵住喷嘴；但不应将枪头浸在溶剂中，否则会损坏各部位的密封垫圈，造成漏气、漏漆的现象。g.喷枪使用完毕后应及时清洗，否则涂料通道会被堵塞（用力清洗，甚至无法再使用。洗净喷枪以后，接上油漆管与压缩空气管进行试喷，对喷枪的扇型面进行调整，手工空转，发现问题及时报维修处理。

3) 产品保修：上海岩田和台湾岩田只负责新枪有质量问题可以换新,没有保修期；日本岩田保修一年。

开票及支付方式

1) 本网店所有商品的价格全部含税（可开具增值税发票或机打普通发票）；

2) 本网店所有商品支持支付宝支付（推荐）；

3) 个人支付收款帐户：

收款人：金为荣

收款银行：中国农业银行

收款帐号：6228480321373570613

4) 对公支付收款帐户：

收款单位：杭州泽和工贸有限公司

收款银行：建行航海路支行

收款帐号：33001616645053000363

"日本岩田/ANEST IWATA 隔膜涂料泵 隔膜泵 DPS-120B"的型号为通用型，工作压力是0-0.58，品牌为日本岩田/ANESTIWATA，用途是涂装，驱动方式为气动，出口压力是0.69（Mpa），性能为耐腐蚀,自动，材质是-铝