

# 意大利SEKO加药计量泵 AKS603

产品名称	意大利SEKO加药计量泵 AKS603
公司名称	陕西君昊机电设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:seko 型号:ask603 材质:工程塑料
公司地址	西安市未央区太华北路延伸线汇景国际建材城
联系电话	029-86190709

## 产品详情

耐酸隔膜式计量泵的详细资料：耐酸隔膜式计量泵：产品名称：意大利seko tekna电磁计量泵dpg系列型号：dpg600；dpg601；dpg602；dpg901；dpg902 dpg903；dpg904 数字显示，可通过脉冲信号及4-20ma信号进行比例流量控制，可以连接液位仪,同时提供安装支架 tekna

dpg系列是一种比例计量泵，结合了手动调节和比例的全部功能，带有液晶显示屏幕和6个触摸按键。比例为0/4-20ma模拟信号输出可以使用模拟信号控制行程频率，模拟信号对应比例值在0/4-20ma范围内。通过正向（行程频率增加，对应的模拟信号比例值在0/4-20ma范围内增加）或者反向（行程频率增加，对应的模拟信号比例值在0/4-20ma范围内减少）来设定最大或者最少行程频率。脉冲控制——泵能够接受干式的输入信号，根据输入脉冲频率按比例进行加药。泵有多种处理脉冲输入信号模式：a——1：n脉冲递增模式这是一种乘法比例模式，在1至9999之间选择一个数值输入，将其作为参数n，递增比例值即被确定。例如：设定n=100，则1个脉冲=100个泵的冲程：设定n=250，则1个脉冲=250个泵的冲程。通过设定n=1可以确定外部的步长测量比例。b——n：1脉冲递增模式这是一种除法比例模式，在1至9999之间选择一个数值输入，将其作为参数n，递减比例值即被确定。例如：设定n=500，则500个脉冲=1个泵的冲程：设定n=25，则25个脉冲=1个泵的冲程。通过设定n=1可以确定外部的步长测量比例。level——液面高度控制有两种报警信号输入状态：一种是早期警告报警，另一种是化学制品用完报警。通过报警继电器（是否安装由你任选）的激活，屏幕上的液面高度图标显示出报警状态信息。红色指示灯闪烁（早期报警）或者一直处于亮的状态（化学制品用完）。memory——记忆模式泵正在运行设定完成的n或c冲程参数时，可以接受外脉冲或手动输入信号，并且在n或c冲程参数运行结束后依次顺序运行，记忆模式可以存储65535个外部脉冲或手动信号。当记忆模式的存储已满时，记忆模式的图标会自动闪烁，在前部操作面板上记忆模式的红色指示和故障报警继电器将被激活。

产品名称：意大利seko tekna耐酸隔膜式计量泵：dpg系列

"供应意大利SEKO加药计量泵 AKS603"的材质为工程塑料，用途是计量泵，性能为耐腐蚀，驱动方式是电动，空气消耗量为0.1，最大供气压力是1，允许颗粒值为1（mm），吸程是1（m），出口压力为2（Mpa

)，扬程是10 ( m ) ，品牌为SEKO，型号是ASK603，流量为0.003 ( m<sup>3</sup>/h ) ，工作压力是20bar，功率为0.11，产地是意大利