

隔膜泵 QBY-50P型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)()

产品名称	隔膜泵 QBY-50P型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)()
公司名称	上海上沃流体科技有限公司
价格	3150.00/台
规格参数	品牌:上沃科技 型号:qby-50p 材质:不锈钢
公司地址	上海市松江区小昆山镇崇南公路435弄25号房E座
联系电话	17721235267 18939950116

产品详情

qby-50p型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)产品概述:

qby系列气动隔膜泵是一种新型输送机械，采用压缩空气为动力源，对于各种腐蚀性液体，带颗粒的液体，高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体，均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的wildenpumps、美国的marlowpumps相近。

qby-50p型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)主要用途:

- 1、泵吸花生酱、泡菜、土豆泥、小红肠、果酱苹果浆、巧克力等。
- 2、泵吸油漆、树胶、颜料。
- 3、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。
- 4、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。
- 5、油井钻好后，用泵吸沉积物及灌浆。
- 6、泵吸各种乳剂和填料。
- 7、泵吸各种污水。
- 8、用泵为油轮，驳船清仓吸取仓内污水。
- 9、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖密。

- 10、泵吸矿井、坑道、隧道、选矿、矿渣中的积水。泵吸水泥灌浆及灰浆。
- 11、各种橡胶浆。
- 12、各种磨料、腐蚀剂、石油及泥浆、清洗油垢及一般容器。
- 13、各种剧毒、易燃、易挥发液体。
- 14、各种强酸、强碱、强腐蚀液体。
- 15、各种高温液体最高可耐 150 。 16、作为各种固液分离设备的前级送压装置。

qby-50p型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)技术参数:

流量：0-30m³/h；扬程：0-50m；

口径：10-100mm；温度：-15-+150；压力：0.1-0.7mpa；

自吸高度：5-7m。

qby-50p型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)型号意义:

qby-40

qby -气动隔膜泵；

40 - 进出口直径（mm）qby-50p型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)性能参数：

型号	流量(m ³ /h)	扬程(m)	出口压力(kgf/cm ²)	吸程(m)	最大允许能过颗粒直径(mm)	最大供气压力(kbf/cm ²)	最大供气消耗量(m ³ /min)	材料		
								铝合金	不锈钢	
qby-10	0~0.8	0~60	6	5	1	7	0.3			
qby-15	0~1	0~60	6	5	1	7	0.3			
qby-25	0~2.4	0~60	6	7	2.5	7	0.6			
qby-40	0~8	0~60	6	7	4.5	7	0.6			
qby-50	0~12	0~60	6	7	8	7	0.9			
qby-65	0~16	0~60	6	7	8	7	0.9			
qby-80	0~24	0~60	6	7	10	7	1.5			
qby-100	0~30	0~60	6	7	10	7	1.5			

"隔膜泵厂家直销QBY-50P型普通不锈钢气动隔膜泵(丁腈)(量大从优)"的最大供气压力为0.7Mpa，扬程是50（m），材质为不锈钢，产地是上海，型号为QBY-50P，流量是12（m³/h），规格为QBY-50P，吸程是7（m），空气消耗量为0.9m³/min，允许颗粒值是8（mm），品牌为上沃科技，用途是化工泵,计量泵,流程泵,排污泵,试压泵,污水泵,消防泵,油泵,其他，出口压力为0.6（Mpa），驱动方式是气动，性能为不阻塞

,防爆,耐磨,无泄露,自动