

液氨卸车万向鹤管 液氨底部卸车臂 质量可靠 按需定制

产品名称	液氨卸车万向鹤管 液氨底部卸车臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产地:连云港 适用介质:液氨、氨水 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

您好！我是连云港广优机械设备有限公司的技术人员，今天我来给大家介绍我们公司的一款液氨鹤管产品——液氨卸车万向鹤管和液氨底部卸车臂。

作为液氨鹤管的生产行业的技术人员，我们深知液氨鹤管在液氨卸车过程中的重要性。因此，我们致力于生产质量可靠的液氨鹤管，以满足客户的需求，并且可以按需定制。

现在，让我们来了解一下这款液氨鹤管的详细参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氨、氨水 型号：AL2543 DN50/25 材质：碳钢、不锈钢
可售卖地：全国

液氨鹤管的材质是选择碳钢和不锈钢两种材料来生产的，以确保其强度和耐腐蚀性。碳钢材质的鹤管适用于常温下的液氨卸车，而不锈钢材质的鹤管适用于低温环境下的液氨卸车。

液氨鹤管的结构设计独特，采用万向鹤管和底部卸车臂相结合的形式。万向鹤管可以根据需要灵活转动，方便卸车操作，而底部卸车臂可以将液氨装载到相应的容器中。

液氨鹤管在液氨卸车过程中起到关键的作用。它能够高效而安全地将液氨从罐车中输送到目标容器中，保证了液氨的jingque倾倒，避免了液氨的浪费和泄漏。

在使用液氨鹤管时，我们 also 需要注意以下几点事项：

在装载液氨前，需要进行全面的检查，查看液氨鹤管是否存在损坏或堵塞等情况，以确保安全。在卸车过程中，要确保鹤管和底部卸车臂的连接牢固，避免漏氨现象的发生。在操控万向鹤管时，要注意操作的稳定性，避免由于操作不当导致液氨溅射或反冲。

在使用过程中，要及时清洗液氨鹤管，避免液氨残留导致腐蚀和堵塞。

通过以上介绍，相信您对我们的液氨鹤管产品有了更加全面的了解。如果您有任何关于液氨鹤管的需求，无论是碳钢还是不锈钢材质，无论是标准型号还是定制型号，我们都可以为您提供优质的产品和服务。请您放心购买，我们将竭诚为您服务！

液氨鹤管参数：

1. 设计压力：2.5MPa；试验压力：3.75MPa
2. 设计温度：按要求
3. 输送介质：液氨
4. 接管法兰标准：HG20592
5. 公称尺寸：液相：PN2.5 DN50；气相：PN2.5 DN25
6. 接车形式：304快速接头

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘