## 全铜节能型 (活塞式) 氩气减压器,秉承高品质核心技术欢迎选购

产品名称	全铜节能型 (活塞式)氩气减压器,秉承高品质 核心技术欢迎选购
公司名称	宁波市科技园区伊威特产品服务有限公司
价格	88.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:安顺 型号:(活塞式)氩气减压器
公司地址	浙江宁波市江南路586号九五商务大厦718室
联系电话	086 574 27905660

## 产品详情

流量计式减压器,专为mig和tig焊接而设计,适用于工业制造、建筑安装和实验室等场所使用。减压器和流量计一体式设计,结构更紧凑、小巧,便于携带和安装。活塞式减压结构,设定了3.5 bar输出压力,0-60 scfh范围内的气体流量可精确控制。适用于氩气、co2、氦气及混合气体。采用聚碳酸脂流量管,流量值全方位可视,不易损坏,遇意外撞击也不会爆裂。流量示值采用氩气、二氧化碳双刻度标注,使用更直观方便。母体由优质黄铜锻压而成。外置式安全阀,确保使用安全。输出端多种接口可灵活选择。进气口装有烧结青铜过滤网。

气瓶减压器系列产品,气瓶减压器是我司推出的一款热销产品,它属于国家强制性检定产品。它是将气瓶内的高压气体任意调节减至实用压力,以供使用的气瓶减压装置。

该产品不论输入压力和输出流量发生变化,都能保证稳定的输出压力。我司的气瓶减压器生产 严格执行气瓶减压器的执行标准《gb/t7899—87》,并一次性通过了国家机械工业部强制性认定。

## 减压器的安全使用

## 使用减压器应按下述规则执行:

- (1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高,这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏,并可使减压器完全烧坏。另外,由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。
- (2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压器之前,要略打瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。 减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧;防止送气后脱开发生危险。

- (3)减压器装卸及工作时的注意事项:装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙,以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉,再关闭氧气瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,这样,可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后,应从气瓶上取下减压器,加以妥善保存。
- (4)减压器必须定期校修,压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等,应及时维修。
- (5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结,用热水或蒸汽解冻,绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后,必须吹掉其中残留的水分。
- (6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物,如有油脂,必须在擦拭干净后才能使用。

宁波泰岳机电科技有限公司是减压器、流量计等产品专业生产加工的公司,自有压铸机,注塑机及各类辅助设备。本着以帮助客户实现"提高效率、降低成本、创造利润"为目的。欢迎代理经销,贴牌生产!

"全铜节能型 (活塞式) 氩气减压器,秉承高品质核心技术欢迎选购"的加工定制为是,品牌是安顺,型号为(活塞式) 氩气减压器,测量范围是0.35(MPa),用途为氩气减压器,结构是双级式,装箱数为18