

全铜节能型（活塞式）氩气减压器,秉承高品质核心技术欢迎选购

产品名称	全铜节能型（活塞式）氩气减压器,秉承高品质核心技术欢迎选购
公司名称	宁波市科技园区伊威特产品服务有限公司
价格	88.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:安顺 型号:(活塞式)氩气减压器
公司地址	浙江宁波市江南路586号九五商务大厦718室
联系电话	086 574 27905660

产品详情

流量计式减压器，专为mig和tig焊接而设计，适用于工业制造、建筑安装和实验室等场所使用。减压器和流量计一体式设计，结构更紧凑、小巧，便于携带和安装。活塞式减压结构，设定了3.5 bar输出压力，0-60 scfh范围内的气体流量可精确控制。适用于氩气、co2、氮气及混合气体。采用聚碳酸酯流量管，流量值全方位可视，不易损坏，遇意外撞击也不会爆裂。流量示值采用氩气、二氧化碳双刻度标注，使用更直观方便。母体由优质黄铜锻压而成。外置式安全阀，确保使用安全。输出端多种接口可灵活选择。进气口装有烧结青铜过滤网。

气瓶减压器系列产品，气瓶减压器是我司推出的一款热销产品，它属于国家强制性检定产品。它是将气瓶内的高压气体任意调节减至实用压力，以供使用的气瓶减压装置。

该产品不论输入压力和输出流量发生变化，都能保证稳定的输出压力。我司的气瓶减压器生产严格执行气瓶减压器的执行标准《gb/t7899—87》，并一次性通过了国家机械工业部强制性认定。

减压器的安全使用

使用减压器应按下述规则执行：

(1)氧气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快，减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度大大提高，这样有可能使有机材料制成的零件如橡胶填料、橡胶薄膜纤维质衬垫着火烧坏，并可使减压器完全烧坏。另外，由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等，也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。

(2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项：安装减压器之前，要略打瓶阀门，吹除污物，以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时，瓶阀出气口不得对准操作者或他人，以防高压气体突然冲出伤人。减压器出气口与气体橡胶管接头处必须用退过火的铁丝或卡箍拧紧；防止送气后脱开发生危险。

(3)减压器装卸及工作时的注意事项：装卸减压器时必须注意防止管接头丝扣滑牙，以免旋装不牢而射出。在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉，再关闭氧气瓶阀，并把减压器内的气体慢慢放尽，这样，可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后，应从气瓶上取下减压器，加以妥善保存。

(4)减压器必须定期校修，压力表必须定期检验。这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等，应及时维修。

(5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结，用热水或蒸汽解冻，绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后，必须吹掉其中残留的水分。

(6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物，如有油脂，必须在擦拭干净后才能使用。

宁波泰岳机电科技有限公司是减压器、流量计等产品专业生产加工的公司，自有压铸机，注塑机及各类辅助设备。本着以帮助客户实现“提高效率、降低成本、创造利润”为目的。欢迎代理经销，贴牌生产！

"全铜节能型（活塞式）氩气减压器,秉承高品质核心技术欢迎选购"的加工定制为是，品牌是安顺，型号为（活塞式）氩气减压器，测量范围是0.35（MPa），用途为氩气减压器，结构是双级式，装箱数为18