

PCB隔膜表0-5KG，耐腐耐酸全塑压力表，清洗机压力表

| | |
|------|--|
| 产品名称 | PCB隔膜表0-5KG，耐腐耐酸全塑压力表，清洗机压力表 |
| 公司名称 | 东莞市奕伸仪表科技有限公司 |
| 价格 | 38.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:y-son 型号:at63-5kg-1/2pp一体隔膜表 |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇田美东环路28号 |
| 联系电话 | 0769-83668662 13826930091 |

产品详情

2.5 " 隔膜用说明书

隔膜压力表的隔离装置（隔膜座）是由两个带螺纹液体腔组成的独立紧凑模塑设计，使用不平整的锥形螺旋部件，不会有液体泄漏！每个部件含有一个匹配的凹槽，它可以限制安装在耐酸碱隔膜片外径上的精密o形圈。渗入插头和o形圈包括在设计范围内，以保护内在压力表侧的腔体内不压缩浓液的正确填充。这种隔离室防止了气体截流，这样可以保护准确的读数而且没有指针抖动，材料的选择允许这些表的隔膜装置用在强酸强碱腐蚀性溶液上，仪表隔离室在出厂时欲安装为带有压力范围0-30psi（2 kg），0-60psi（4 kg），0-100psi（7 kg），0-150psi（10 kg）等，隔膜座可以与仪表分开购买。仪表接口1/4" pt，工艺接口1/2pt。

耐酸碱隔膜压力表(壓力範圍:0.5~30kg,精度:±1.5%,溫度範圍:運轉時溫度最大值60℃,周圍溫度約-20~60℃)被广泛应用于电路板设备，耐腐蚀，可量测高粘度液体,气体.广泛用于化工行业各类化工机械。如显影机、清洗机、蚀刻机、药液过滤机等设备。

"PCB隔膜表0-5KG，耐腐耐酸全塑压力表，清洗机压力表"的类型为隔膜压力表，型号是AT63-5KG-1/2PP一体隔膜表，联接型式为径向，精度等级是2.5,1.5%，品牌为Y-SON，环境温度是-20-70（℃），加工定制为是，公称直径是60（mm），测量范围为0-5KG/0.5（MPa）