

# Y25mm 压力表 40MPA 夜光 多圈弹簧管 消防压力表 微型压务表

产品名称	Y25mm 压力表 40MPA 夜光 多圈弹簧管 消防压力表 微型压务表
公司名称	宁波杭州湾新区威玛仪表配件厂
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:weima 型号:y25z-t-40
公司地址	浙江省宁波杭州湾新区庵东镇江南村江中路11号
联系电话	86 0574 82308103

## 产品详情

材质：铜镀铬

接口螺纹（可选，可定做）：m6x1 m8x1 m10mx1 m12x1 m14x1.5 npt1/8 bsp1/8 g1/8

表盘超亮夜光型

### 压力表该如何正确的选择

压力表的选用应根据使用要求，针对具体情况作具体分析。在符合生产过程所提出的技术条件下，本着节约原则，合理地进行种类、型号、量程、精度等级的选择。选择主要考虑三个方面：(1) 根据被测压力的大小，确定仪表量程。对于弹性式压力表，为了保证弹性元件在弹性变形的安全范围内可靠地工作，在选择压力表量程时，必须考虑到留有充分的余地，一般在被测压力较稳定的情况下，最大的压力值应不超过满量程的3/4；在被测压力波动较大的情况下，最大压力值应不超过满量程的2/3。为了保证测量精度，被测压力值应不低于全量程的1/3为宜。(2) 根据生产允许的最大测量误差确定仪表的精度，选择时，应在满足生产要求的情况下尽可能选用精度较低，价廉耐用的压力表。(3) 选择时要考虑被测介质的性质。如温度高低，粘度大小，腐蚀性，脏污程度，易燃易爆等。还要考虑现场的环境条件，例如高温、腐蚀、潮湿、振动等。以此来确定压力表的种类、型号等。

### 双方责任

1.供方必须按照双方确定的标准生产（执行标准：jbg 52 - 1999），提供符合标准的产品，提供所需精度等级，产品包装完整，产品完好

2.需方必须按照国家规定的法律、法规等有关要求正确使用该产品，同时压力表的检定周期最多为半年，最佳适用范围是量程的1/3~2/3，勿长时间超过3/4使用（防止不归零现象），如果需方擅自违

规操作所引起的一切法律责任、安全事故等由需方负责，与供方无关

"Y25mm 压力表 40MPA 夜光 多圈弹簧管 消防压力表 微型压务表"的类型为微型压力表，联接型式是轴向，型号为Y25Z-T-40，精度等级是2.5，品牌为WEIMA，环境温度是 - 40~100（ ），加工定制为是，公称直径是25（ mm ），测量范围为40（ MPa ）