

矿用双针耐震压力表轴向带边BZY-100ZT

产品名称	矿用双针耐震压力表轴向带边BZY-100ZT
公司名称	乐清市士民仪表有限公司
价格	120.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:士民仪表 型号:by-100zt
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 柳市镇后西洋龙鹤路36号
联系电话	0086 0577 57161116/57161117/57161118

产品详情

矿用双针耐震压力表

bzy型系列综合支架采用专用压力表，用来测量煤矿脉冲压力大，使用环境恶劣条件下综合设备压力及峰值的登记表。该登记表具有体积小，精度高，耐震，抗冲击，记忆最大值等特点。表头直径为 $\phi 60$ ， $\phi 100$ ，连接方式为kj10，dn10，插杆连接及插孔连接。测量范围为60mpa，80mpa，也可根据需要订做。

主要技术指标：

- 1，型号bzy-60，bzy-100
- 2，精度2.5级
- 3，测量范围0-60mpa，0-80mpa
- 4，表盘外径 $\phi 60\text{mm}$ ， $\phi 100\text{mm}$
- 5，选用环境温度-10~+50 $^{\circ}\text{c}$ ，湿度 98%
- 6，防震在经受5-60hz，5g加速度的震动时指针没有明显的抖动

双针耐震压力表使用须知：1、在使用前，先用手将付针（红针）回零，然后再进行压力测试，其中主针（黑针）显示当前压力，付针显示测试过程中最大压力。2、在使用后，应将付针回零。3、双针耐震压力表出现故障之后请勿打开，以免损坏。4、双针耐震压力表执行的检定规程为jjg52 - 87。5、一台设备使用两个或两个以上压力表时，可选用盒装矿用双针耐震压力表。

"矿用双针耐震压力表轴向带边BZY-100ZT"的类型为矿用双针耐震压力表，联接型式是螺纹，型号为BZY

-100ZT, 精度等级是2.5, 1.6, 品牌为士民仪表, 环境温度是-10~50 (), 加工定制为是, 公称直径是100 (mm), 测量范围为0-60, 0-80 (MPa)