磁助电接点压力表YXC-100中压

产品名称	磁助电接点压力表YXC-100中压
公司名称	富阳市宏盛仪表厂
价格	50.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:宏盛 型号:yxc-100
公司地址	富阳镇安居西弄４７号
联系电话	63371248

产品详情

电接点用途说明

电接点压力表广泛用于石油、化工、冶金、电站等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种液体介质的压力。通常，仪表经与相应的电气器件（如继电器及接触器等）配套使用，即可对被测（控）压力系统实现自动控制和发信（报警）的目的。

为能适应被测对象的各异和需求，本系列仪表在原有普通型和专用型的基础上，又相继研制了磁助型、抗震型、耐蚀型、耐蚀抗震型以及带有隔离装置等多种型号的产品。

结构和原理

仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调准装置和接线盒（插头座）等组成。

仪表的工作原理是基于测试系统中的弹簧管在测介质的压力作用下，迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形-----位移，借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予以放大，由固定于齿轮轴上的指示指针（连同触头）逐将被测值在度盘上指示出来，与此同时，当其与设定指针上的触头（上限或下限）相接触（动断和动合）的瞬时，致使控制系统中的电路得以断开或接通，以达到自动控制和发信报警的目的。

测试范围

（0.1，0.16，0.25，0.4，0.6，1，1.6，2.5，4，6，10，16，25，40，60，-0.1～0，-0.1～0.06，-0.1～0.15，-0.1～0.3，-0.1～0.5，-0.1～2.4）

型号：ynxc-100,直径：100,精度等级:1.6 , 触头容量:30 ,连接螺纹m20*1.5

型号：ynxc-150 ,直径：150, 精度等级:1.6 ,触头容量:30 , 连接螺纹m20*1.5

买家须知

1.本店所有物品邮资即首重（首件），浙江沪以外须询问店家详情后再拍！

2.买家拍宝贝前，如有疑问请向店家详细询问，以免误拍！

3.本店相较别家店铺价格已至最低，购买量大的客户予以适当优惠！

4.特殊规格可订制！

更多商品欢迎进入：http://shop62135208.taobao.com/

"磁助电接点压力表YXC-100中压"的是否提供加工定制为是，品牌是宏盛，型号为YXC-100，类型是电接点压力表，测量范围为25mpa以下（MPa），精度等级是1.6，联接型式为m20*1.5，公称直径是100（mm）