

真空压力表 天津压力表 上海压力表 专业代理

产品名称	真空压力表 天津压力表 上海压力表 专业代理
公司名称	天津市弘志达仪器仪表商贸中心
价格	50.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天津 型号:yz
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区22-112
联系电话	022-87807080

产品详情

产品详细介绍

表盘直径	100mm
表壳材质	铁壳黑
表盖材质	压克力或玻璃表面
压力范围	-0.1 ~ 0
接口尺寸	铜制，公制螺纹
精度等级	1.6
温度条件	环境及工作介质不超过-40 ~ 70 ，使用温度偏差偏离 20 ± 5 ，其温度误差不大于0.4%/100℃ 对湿度小于80%
工作原理	真空表是以大气压力为基准，用于测量小于大气压力的仪表。压力真空表是以大气压力为基准，用于测量大于和小于大气压力的仪表。真空压力表可以测定运转中发动机进气管中的真空度，由指针摆动状态能够判断发动机的运转状态是否正常。此外，还可应用于输油吸力或输出压力的测量。真空压力表的主体结构 and 气缸压力表一样，也是使用波登管，单位为mmhg（毫米汞柱）或cmHg（厘米汞柱）表示，而正常压力测试端是用kgf/cm ² 表示。
应用范围	压力真空表和真空表用于测量对钢、铜及铜合金无腐蚀作用、无爆炸危险的不结晶、不凝固的液体或蒸汽介质的压力或负压。耐震真空表用于振动和压力有波动下，测量无腐蚀、无结晶的介质的压力。

使用与维护

使用真空压力表测定时，只要用合适的接头装在指定的位置即可测定，为了避免指针急速承受压力而影响测定精度，

最好按照规定方法装设，开始时请系紧橡胶导管，然后再缓缓使指针摆动。

(1) 仪表必须垂直安装，搬运、安装时应避免碰撞和振动。

(2) 仪表宜在周围环境温度为-40 ~ +70 ，相对湿度不大于80%的场所使用。

(3) 仪表在测量稳定负荷时不得超过测量上限的2/3。

(4) 在测量腐蚀性介质，可能结晶的介质，粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。

(5) 仪表应经常进行检定（至少三个月一次）和发现故障应及时修理

"真空压力表 天津压力表 上海压力表 厂家直销 专业代理"的类型为真空压力表，联接型式是螺纹，型号为YZ，精度等级是1.6，品牌为天津，环境温度是-40~+70（ ），加工定制为是，公称直径是100（mm），测量范围为-0.1~0.9（MPa）