真空压力表 天津压力表 上海压力表 专业代理

产品名称	真空压力表 天津压力表 上海压力表 专业代理
公司名称	天津市弘志达仪器仪表商贸中心
价格	50.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天津 型号:yz
公司地址	天津市南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区22-112
联系电话	022-87807080

产品详情

产品详细介绍

表盘直径	100mm
表壳材质	铁壳黑
表盖材质	压克力或玻璃表面
压力范围	-0.1～0
接口尺寸	铜制，公制螺纹
精度等级	1.6
温度条件	环境及工作介质不超过-40℃～70℃，使用温度偏差偏离20±5℃，其温度误差不大于0.4%/10 对湿度小于80%
工作原理	真空表是以大气压力为基准，用于测量小于大气压力的仪表。压力真空表是以大气压力为基 于测量大于和小于大气压力的仪表真空压力表可以测定运转中发动机进气管中的真空度，由 摆动状态能够判断发动机的运转状态是否正常。此外，还可应用于输油吸力或输出压力的测 空压力表的主体结构和气缸压力表一样，也是使用波登管，单位为mmhg（毫米汞柱）或cm 米汞柱）表示，而正常压力测试端是用kgf/cm2表示。
应用范围	压力真空表和真空表用于测量对钢,铜及铜合金无腐蚀作用,无爆炸危险的不结晶,不凝固的液 或蒸汽介质的压力或负压.。耐震真空表用于振动和压力有波动下，测量无腐蚀，无结晶的介 压.

使用与维护

使用真空压力表测定时，只要用合适的接头装在指定的位置即可测定，为了避免指针急速承受压力而影响测定精度，

最好按照规定方法装设，开始时请系紧橡胶导管，然后再缓缓使指针摆动。

（1）仪表必须垂直安装，搬运、安装时应避免碰撞和振动。

（2）仪表宜在周围环境温度为-40°C～+70°C，相对湿度不大于80%的场所使用。

(3）仪表在测量稳定负荷时不得超过测量上限的2/3。

（4）在测量腐蚀性介质，可能结晶的介质，粘度较大介质和剧变波动压力时应添加隔离装置和缓冲装置。

（5）仪表应经常进行检定（至少三个月一次）和发现故障应及时修理

"真空压力表 天津压力表 上海压力表 厂家直销 专业代理"的类型为真空压力表，联接型式是螺纹，型号为YZ，精度等级是1.6，品牌为天津，环境温度是-40~+70（°C），加工定制为是，公称直径是100（mm），测量范围为-0.1~0.9（MPa）