

专业批发零售WTQ-280 远传式温度计 锅炉温度计 压力式温度计

产品名称	专业批发零售WTQ-280 远传式温度计 锅炉温度计 压力式温度计
公司名称	武强县兴海仪表厂
价格	33.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:北京普特 型号:wtq-280
公司地址	武强县豆村乡西张庄村
联系电话	86 0318 3839988

产品详情

用途说明

压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用介质温度,若介质有腐蚀作用就选用防腐型.该表广泛用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。

主要技术指标

型号功能表面直径(mm)视向表壳材料

wtz-280

针示式 100 150径向(挂装式)胶木

wtq-280wtz-280 -20 ~ 60,0 ~ 100,20 ~ 120,60 ~ 160

测温范围() wtq-280 -40 ~ 60,0 ~ 50,0 ~ 120,0 ~ 160,0 ~ 200,0 ~ 250,

0 ~ 300,0 ~ 400,0 ~ 500,0 ~ 600

温包插入深度150 ~ 280(尾长 12m), 8, 10, 13, 14不锈钢管

温包材料 8, 10, 13, 14钢管 8, 10, 13, 14不锈钢管

毛细管材料铜质毛细管包塑毛细管不锈钢毛细管

安装方式wtz-280 m27x2可动外螺纹材料

wtq-280 m33x2可动外螺纹铜,铁,不锈钢

尾长1m ~ 20m > 20m特殊加工

技术参数精度等级: $\pm 1.5\%$, $\pm 2.5\%$,触头容量:220v/1a(无感负载10va)

安装孔尺寸4"- 11mm 6"- 158mm

"专业批发零售WTQ-280 远传式温度计 锅炉温度计 压力式温度计"的类型为液体压力式温度计，尾部长度是5米传感线（mm），型号为WTQ-280，精度等级是2.5，品牌为北京普特，加工定制是是，公称直径为150（mm），测量范围是0-1200-1600-200（ ）