

全不锈钢螺母式温度计、压力表、温度表、仪表仪器

产品名称	全不锈钢螺母式温度计、压力表、温度表、仪表仪器
公司名称	广州上冶阀门机电设备有限公司
价格	110.00/个
规格参数	加工定制:否 型号:wss-100
公司地址	广州市黄埔区黄埔东路722号133房（仅限办公用途）
联系电话	暂无

产品详情

外表直径 60mm、100mm

精确度 :1.5% 2.5%

隔膜材質: ocr18ni12mo2(316),哈氏合金(h276c),蒙乃爾合金(cu30ni70), 鈦合金(ta),氟塑料(f4)

隔離器材料: 耐酸不銹鋼,含鉬不鏽鋼,氟塑料. 密封墊材料 丁晴橡膠,氟塑料.

密封液 :油,植物油.

結構原理 :隔膜在被測介質壓力作用下產生變形,密封液被壓,形成一個相於p的壓力,傳導至壓力儀表,顯示被測介質壓力值.

溫度影響

因密封液熱膨脹及隔膜鋼度與溫度有關,在使用溫度偏離20 \pm 5 時,受溫度影響有一定誤差,其值為0.1%/ .
液位差 軟管連接的隔膜壓力表在安裝時受壓部與壓力儀表處不同位置,其液位差將形成一個壓力差p的影響,p密封液比重?液位差. 耐蝕性

隔膜壓力表耐蝕性能包含環境及測量介質的腐蝕特性,可使用條件先配隔離器,隔膜,密封墊圈的材料.

螺母式温度计满足药品生产质量规范(gmp)的要求,适宜卫生级系统,在此类系统中,介质不可与仪表测量系统相接触。密封不会产生死角或无法排空的区域,此类温度计具有拆装快捷方便,不易污染,便于清洗,外形美观,技术性能安全可靠等优点,可广泛应用于制药,食品,饮料,制酪,水处理等行业。

"供应全不锈钢螺母式温度计、压力表、温度表、仪表仪器"的类型为热电偶双金属温度计，尾部长度是1000（mm），型号为WSS-100，测量范围是-20-600（ ），精度等级为1.5，品牌是上海荣华/长城/派澳/天湖/仪川/上海减压器厂/仪表九厂/杭州仪表富阳总厂/鹤山/春江/江南/东亚/宏盛/兴盛/万兴/凯富/无锡珠峰/希尔特/阳泉/中国雷尔达，加工定制为否，公称直径是100（mm）