

# 加湿器/工业加湿器/加湿机/纺织加湿器/纺织加湿机/加湿

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 加湿器/工业加湿器/加湿机/纺织加湿器/纺织加湿机/加湿      |
| 公司名称 | 上海明航空气净化技术有限公司                    |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 | 加工贸易形式:生产<br>加工能力:强<br>主要加工设备:加湿器 |
| 公司地址 | 上海市松江区沈砖公路5599号1幢6层618            |
| 联系电话 | 021-57860905                      |

## 产品详情

### 纺织厂房专用加湿器

#### 加湿系统说明及工作原理：

采用德国、意大利原装进口柱塞泵将净化处理过的水加压至7mpa左右，再通过高压厚壁 8铜管或不锈钢管输送到喷嘴，经雾化后以 3 ~ 15 微米的微雾喷到空气中，水雾在空气中迅速蒸发，从液态变气态，使空间湿度增大，整个过程为等焓绝热过程。高压微雾加湿器不需要压缩空气。

#### 技术参数

| 型号  | mh-802     | mh-803     | mh-804     | mh-805     | mh-807               | mh-810               | mh-815               |
|-----|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 喷雾量 | 1.8升/分     | 3.4升/分     | 4升/分       | 5升/分       | 7.4升/分               | 10.6升/分              | 14.6升/分              |
| 功率  | 1.1kw/380v | 1.1kw/380v | 1.1kw/380v | 1.1kw/380v | 1.1kw/380v1.5kw/380v | 1.5kw/380v2.2kw/380v | 2.2kw/380v3.0kw/380v |
| 喷头数 | i-39       | i-74       | i-87       | i-108      | i-160                | i-230                | i-317                |

单台高压微雾加湿器负载面积200-2000平方米

|     |   |
|-----|---|
| 控制箱 | 开0-12分停0-60分与湿度传感器+数显控制器组合使用，以分秒时间和相对湿度30-90%rh精确控制 |
| 重量  | 85kg  |
| 体积  | 700x440x1400mm（长x宽x高）                               |

喷嘴具体数量要根据密封效果、新（排）风量、车间高度、温度高低、湿度要求和安装位置等情况而定。免费设计。

#### 高压微雾加湿器主要配件

#### 工作原理及产品介绍：

|  |   |
|--|---|
|  | mh系列超声波工业加湿器，内部采用世界上最先进的雾化技术和集成式雾化组件，所产生的雾粒直径只有1-5 μm，颗粒均匀，能长时间悬浮于空气当中，独创的防止风机溅水设计、出雾口防漏水设计、易清洗设计和缺水保护装置，确保加湿器质量优异，安全可靠。                                    |
|  | 超声波工业加湿器输出管道，根据喷雾量的不同，分为单管路输出pvc管道和双管路输出pvc管道，可按用户需要加湿的场所合理布置管线，均匀分布出雾口，管线间连接需密封。   |
|  | 超声波工业加湿器为外墙悬挂式设计，设备整体采用不锈钢箱体，外形美观、实用；配备标准进水口、排水口及溢水口，其中进水口自动补水，自动控制水位。  |
|  | 单位加湿量的能耗指标低，耗能量只有0.05kw/(kg/h)相当于其它加湿方式的1/10-1/15，运行费用低。  |
|  | 超声波工业加湿器依型号不同，分为二种控制方式：(1)手动开关控制工作方式(型号后无字母表示)，用户可按自己的需要单台独立控制开、关；(2)数字式湿度控制器自动控制，(型号后以字母“z”表示)，湿度控制器控制范围可由1%rh-99%rh任意设定，控制精度±3%rh，此时，设备可在设定值内自动工作，无需人员职守。 |
|  | 超声波工业加湿器，雾化工作时无机械驱动、无噪音干扰、无污染，雾化效率高、故障率低、能耗低，是高效、可靠、实用的超声波工业加湿设备。   |

#### 超声波加湿器技术参数

| 技术参数      | 制雾量    | 换风量    | 出雾管道     | 电源     | 功率   | 雾粒直径 | 净重 |
|-----------|--------|--------|----------|--------|------|------|----|
| 型号        | kg / h | m3 / h | mm       | v/hz   | w    | μ m  | kg |
| mh-06(z)  | 1.8    | 90     | 75pvc    | 220/50 | 180  | 1~5  | 15 |
| mh-10(z)  | 3      | 270    | 110pvc   | 220/50 | 300  | 1~5  | 18 |
| mh-20(z)  | 6      | 270    | 110pvc   | 220/50 | 600  | 1~5  | 22 |
| mh-30(z)  | 9      | 350    | 2*110pvc | 220/50 | 900  | 1~5  | 30 |
| mh-40(z)  | 12     | 350    | 2*110pvc | 220/50 | 1200 | 1~5  | 38 |
| mh-50(z)  | 15     | 500    | 2*110pvc | 220/50 | 1500 | 1~5  | 50 |
| mh-60(z)  | 18     | 500    | 2*110pvc | 220/50 | 1800 | 1~5  | 60 |
| mh-70(z)  | 21     | 1000   | 2*110pvc | 220/50 | 2100 | 1~5  | 65 |
| mh-80(z)  | 24     | 1000   | 2*110pvc | 220/50 | 2400 | 1~5  | 70 |
| mh-90(z)  | 27     | 1000   | 2*110pvc | 220/50 | 2700 | 1~5  | 75 |
| mh-100(z) | 30     | 1000   | 2*110pvc | 220/50 | 3000 | 1~5  | 80 |

#### 使用明航纺织厂专用加湿器

\*防静电、不断头、不粘连堆积，不停车，无疵点，不毛糙，显著提高生产效率；

\*降低次品率；降尘、降飞花，降温度，显著提高空气质量，改善工作环境；

\*增湿、保湿、控湿，显著增加产品重量与数量增收。

欢迎致电：021-57860906 57860905

www.shminghang.com

"加湿器/工业加湿器/加湿机/纺织加湿器/纺织加湿机/加湿"的加工贸易形式为生产，加工能力是强，主要加工设备为加湿器，加工设备数量是100