

链板式排屑机 各种排屑机械

产品名称	链板式排屑机 各种排屑机械
公司名称	佛山市顺德区陈村镇沧德数控机械配件经营部
价格	5000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:链板, 磁性, 螺旋杆排屑机 品牌:沧狮
公司地址	佛山市顺德区陈村镇顺联机械城十三座首层1B号
联系电话	86-075723303296 13928281620

产品详情

磁性板式排屑机由以下几部分组成：减速机、驱动链条、壳体、传动链及磁性材料等，减速机输出动力，经驱动链条及壳体上相关部件传递到传动链条上，与传动链条结合的磁性材料回转运动，将落在不导磁工作面上的吸磁工作面上的吸磁切屑输送到指定工位 rtpca系磁性板式排屑机结构紧凑，运转平稳，噪声低，最适宜输送的是吸磁的颗粒状，块状证屑以及长度小于150mm的段屑。该机器主要工作元件为sr0.6 fe203型铁氧体(35)永磁材料，剩磁为0.4 ~ 0.44特斯拉，矫顽力176 ~ 224千安 / 米，生成的磁场强大,使期具备良好的排屑性能。该机器属于安量排屑，即每组磁性材料能够吸附吸屑的最大量是固定的，即使工作面上堆积了更多的切屑它也是按固定的排屑量进行输送。另外，该机器的运动部件全部封闭在壳体内部，工作面板上有非切屑异物时，也不会导致机器卡滞、过载 rtpca系列磁性板式排屑机按是否密封制造为干式湿式两种形式湿式就是将机器壳体严格密封，安装于液箱中，用于对冷却液中的吸磁切屑的分离，按结构尺寸分为(i、II、...)三种基本类型三种型号对应不同的高度尺寸，以适应不同排屑空间、排屑距离的要求 i型适用于小型王机、ii适适用于中小型王机、iii适用于大型王机及生产线上的远距离输送。三种型号在有效排屑宽度相同的情况下，排屑量基本是相同的

注意：1、由于受到磁性材料自身特性的影响。本系列机器不宜在温度高于80 的工作环境中使用，否则会因磁场强度的衰减而影响工作效果。2、由于磁性材料在机器内部回转运动，与工作面板间的运动间隙微小，所以机器工作面板严禁异物碰撞和挤压3、由于切屑在工作面板上是以滑动摩擦方式行进的，当机器在湿式加工环境工作时，若切屑中混入了较脏、较粘稠的切削油时，可能会导致切屑在工作面板上前后反复上前后反复蠕动而不行进。此类加工环境建议使用tccg系列磁生辊式排屑机。4、在湿式加式环境下，机器长时间不工作+应清理液箱，防止切屑在排屑面板上堆积，板结。

螺旋式提屑机是由减速机、螺旋体及壳体三部分组成，减速机带动螺旋体转动与壳体产生的机对运动将切屑沿壳体轴向输出rtlx系列螺旋式排屑机结构紧凑，占用空间小.安装使用方便，传动环节少，故障极低，该机器尤其适用于排屑空间狭小.其它排屑形式不易安装的机床，另外通过与其它排屑形式的配合使用可以改变其只能水平轴向排屑的功能.以达到排屑方向。排屑高度的变化例如在机床工作台下沿y板排屑机向水平安装一台螺旋排屑机，在机床后面沿x轴方向安装一台链板或刮链板或刮排屑机，螺旋排屑机将工作台上落下的切屑；沿y轴方向输送到机床后面的链板或刮板排屑机，螺旋排屑机将工作台下落下的切屑沿y轴方向输送到后面的链板或刮板排屑中，再由后者完成切屑的提升输送或x轴方向的离输送.该

系列机器主要部件为不锈钢材料，美观耐用。对金属、非的段屑块状屑及碎屑均有良限的输送功能。tclx系列螺旋式排屑机按体结构的不同分为I、II两种基本类型，I型的螺旋体由芯轴其焊台的螺旋片构成；II型的螺旋体是由螺旋状的扁钢制成，无芯I型由于芯轴有存在，可以制成有效长度5m左右，而II型有的效工作只能在3m左右。I型能够适合干式加工产生切屑的远距离输送。I、II两种型号均可制在多轴并联型，以提高排屑量，另外II型还可以制成带提升式，以解决其只能水平轴向输送的缺点。通过在壳体水平工作处开回流孔的方法，II型带提升式不可以发屑与冷却液智的分享，实现一体多有。链板排屑机由以下几部分组成、减速机，驱动链条，壳体、传动链条及铰接链板等。减速机输出动力，经驱动链条及壳体上的相关部件传递到簧动链条上与传动链条结合的铰接链板因转动运动将王机产生的切屑输送到指定工位。rtpb系列链板排屑机输送速度选择范围大，工作效率高，有效排屑宽度多样化，可提供充足的选用范围，通过变化输送速度、排屑宽度可以调整机器的排屑量并且不受切屑种类限制，对钢件、铸铁、铜、铝及非金属等各种切屑均可适用。rtpb系列链板排屑机王要工作部分为铰接式链板，它是由2mm厚的链板3mm厚的挡屑边，4mm厚的刮屑板组成，材料均为1cr18n-9型优质不锈钢，链板整体成型，配合精密准确，运转稳定安静，坚固耐用，另外链板工作面上紧密的凸点设计可有效防止碎屑的粘附，增加排屑能力，同时增加了链板的强度，该机器的运动部件与切屑是接触的。当切屑中混入较大异物时可能会导致机器卡滞、电机过载，所以都配备了扭力限定机构，通过它可有效降低因操作不当给机器造成的损害。扭力限定机构传统上采用的是石棉摩擦材料，它所含的橡胶、甲醛和酚甲树脂等粘结剂在过革磨擦升温时会使其丧失摩擦稳定性，并迅速损坏，并且它的低导热性更加速了这一过程，所以抵抗过载能力极低。若驱动链条的润滑油进入磨擦副，它的磨擦传动作用将随即丧失。

产品外形美观大方，质量稳定可靠，多年来多次获得优质产品和质量信得过产品等荣誉称号，我公司原为国内外，数控机床和机械设备配套做出贡献。

"链板式排屑机 各种排屑机械"的尺寸为10-1000 (cm)，工作电流是380，工作电压为380，加工定制是是，材质为1cr18N-9，类型是链板，磁性，螺旋杆排屑机，重量为100-1000，传送能力是80-120，主机功率为20，传送距离是10-1000，品牌为沧狮。