

防火复合聚氨酯保温板隔热阻燃材料检测 第三方检测机构

产品名称	防火复合聚氨酯保温板隔热阻燃材料检测 第三方检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

聚氨酯保温材料是一种具有保温与防水一体化的新型材料，其导热系数低，仅仅是挤塑板的一半，是目前所有保温材料中导热系数z低的，也是保温效果z好的一种材料。

但经常有人问，它防不防火？

其实，这跟聚氨酯保温材料的等级有关系，也跟有没有添加阻燃剂有关。

一般来说，聚氨酯保温材料的防火等级可以分为三个级别，B1，B2，B3

肯定会有人问哪种防火级别更高一些？这三种防火等级有什么区别？

B1z好，B2次之，B3为其后。

防火等级的划分一般是以氧指数的大小来确定，B1级燃烧测试时其氧指数必须大于或等于32，而B2级燃烧测试时其氧指数必须大于或等于26，26以下的视为B3级。

在没有仪器的情况下，对聚氨酯保温材料的防火性能进行测试还有一个简易的方法，取一小块聚氨酯保温材料发泡后的成品，用打火机点燃，离火不熄且有滴落燃烧物的是B3级，离火自熄的是B2级，不易点燃的是B1级。