

b1级橡塑保温检测 防火性能测试 第三方阻燃材料检测机构

产品名称	b1级橡塑保温检测 防火性能测试 第三方阻燃材料检测机构
公司名称	质海检测技术（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:QTL质海检测 检测认证:第三方检测机构 服务类型:检测报告，检测认证
公司地址	深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-1号101
联系电话	18923798009 18923798009

产品详情

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》，橡塑海纬保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃1材料，使用温度范围为-50 到110°。

b1级橡塑保温板厂家 阻燃材料应用领域

· 中央空调系统制冷机组与设备

冷冻水管冷凝水管

-风管及热水管道

规格型号表

總塑板材（1米宽）

技术参数

项目 单位 性能指标

0级 I级 II级

板 管 板 管 板 管

表观密度 Kg/m³ 65-70 60-65 60-65

燃烧性能 - 等级 0 等级 B1 等级 B2

氧指数 40 氧指数 32 氧指数28 28

烟密度 70 烟密度 (SDR) 75 烟密度 (SDR) - 75

导热系数

(平均温度摄氏度) W/m.k 0.034

透湿性能 透湿系数 G/(m.s.pa) 10×10^{-10} 7×10^{-10} 4.5×10^{-10}

湿阻因子 - 10×10^{-10} 7×10^{-10} 4.5×10^{-10}

真空吸水率 % 10

尺寸稳定性能

(105+3, 7d) % 10

撕裂强度 N/cm 3.0

压缩回弹率

压缩率50%压缩时间72h % 70

耐臭氧性

(臭氧分压202Pa 200h) - 不龟裂

抗老化性 (150h) - 轻微起皱, 无裂纹, 无针孔, 不变形