矿渣微粉检测机构

产品名称	矿渣微粉检测机构
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

产品详情

矿渣微粉是指将炼铁高炉排出的水淬矿渣经超细粉磨后得到的一种粉末状产品。矿渣微粉可以等量替代各种用途混凝土及水泥制品中的水泥用量。因此要准确用前对其进行检测，以确保质量有效。

根据标准GB/T 18046的标准规定，矿渣粉的检测项目有密度，比表面积，活性指数，流动度比，初凝时间比，含水量，三氧化硫，氯离子，烧失量，不溶物，玻璃体含量和放射性。

矿渣粉型式检验的情况：1.原料与工艺有较大改变，可能影响产品性能时；2.新产品试制或产品长期停后恢复生产时；3.出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；4.每年检验一次。

中钢国检拥有符合标准要求的专业实验室，可出具经评价测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖[illegible]

比表面积(Specific surface area)，7.活性指数(Activity index)，8.流动度比(Flow ratio)，9.密度(Density)，10.活性指数(Activity index)，11.流动度比(Flow ratio)，12.初凝时间比(Initial setting time ratio)，13.含水量(Water content)，14.三氧化硫(SO3)，15.氯离子(Cl-)，16.烧失量(Loss on ignition)，17.不溶物(Insoluble matter)，18.玻璃体含量(Glass content)，19.放射性(Radioactivity)，20.安定性(Soundness)，21.强度(Strength)，22.凝结时间(Setting time)，23.标准稠度用水量(Water requirement of normal consistency)，24.细度(Fineness)，25.氧化镁(MgO)，26.三氧化硫(SO3)，27.氯离子(Cl-)，28.烧失量(Loss on ignition)，29.不溶物(Insoluble matter)，30.碱含量(Alkali content)，31.比表面积(Specific surface area)，32.活性指数(28d)