

超高/高功率炉料

产品名称	超高/高功率炉料
公司名称	抚顺市东方碳素有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	抚顺县兰山乡五味村
联系电话	54046788

产品详情

产品描述：

- 1.等级：rp, hp, hd, uhp, shp
- 2.直径：250mm - 550mm
- 3.长度：1700mm - 2100mm
- 4.接头：3tpi, 4tpi

用途：

用于eaf及lf炼钢炉，同样应用于生产工业硅、磷等的电熔炉。

特性：

- 1.电阻低
- 2.导热导电性良好
- 3.抗氧化性良好
- 4.强度大、精度高

规格：

	单位		高功率				超高功率		
			300-400	400-450	450-500	500-550	300-400	400-450	450-500
电阻率()	$\mu \cdot m$	电极	6.0	7.0	6.5	7.5	5.6	6.2	5.5
		接头	5.0	6.5	5.0	6.5	4.0	4.0	4.0
抗折强度()	mpa	电极	11.0	1.05	10.2	9.8	11.0	10.5	11.0
		接头	14.0	14.0	14.0	14.0	16.5	18.0	16.5
弹性模量()	gpa	电极	11.0	12.0	11.0	12.0	13.5	14.0	13.5
		接头	15.0	16.0	14.0	16.0	14.5	18.0	14.5
体密()	g/cm ³	电极	1.65	1.60	1.65	1.60	1.70	1.64	1.70
		接头	1.75	1.70	1.75	1.70	1.77	1.75	1.77
热膨胀系数(100-600 ° c)	10 ⁻⁶ / ° c	电极	2.4	2.4	2.4	2.4	1.5	1.5	1.5
		接头	2.2	2.2	2.2	2.2	1.4	1.2	1.4
灰分()	%		0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2