

125kw电导热油锅炉 石家庄导热油锅炉

产品名称	125kw电导热油锅炉 石家庄导热油锅炉
公司名称	上海勃剑热能设备有限公司
价格	105000.00/台
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:勃剑
公司地址	上海市嘉定区菊园新区昌徐路88号1幢3085室
联系电话	13601842887

产品详情

防爆导热油（有机热载体）电加热系统概述

电加热导热油炉是一种新型、安全、高效节能，低压（常压下或较低压力）并能提供高温热能的特种工业炉，以导热油为热载体，通过热油泵使热载体循环，将热量传递给用热设备。

电加热导热油系统由防爆电加热器、有机热载体炉、换热器（如有）、现场防爆操作箱、热油泵、膨胀槽等组合成一个撬块，用户只仅需接入电源、介质的进出口管道及一些电气接口即可使用。

工作原理

对于电加热油炉，热量是由浸入导热油的电加热元件产生和传输的，以导热油为介质，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循环泵，回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

型号规格

? ?	?? (v)	???kcal/h	?? (kw)	?? ?	???		?????	
					???m3/h?	???kw?	??	
swdl-t-50	380	43000	50	320	8	1.5	dn32	
swdl-t-80	380	69000	80	320	10	2.2	dn40	
swdl -t-100	380	86000	100	320	12.5	3.0	dn50	
swdl -t-125	380	107500	125	320	20	4.0	dn50	
swdl -t-200	380	172000	200	320	20	4.0	dn50	
swdl -t-250	380	215000	250	320	29	5.5	dn50	
swdl -t-300	380	258000	300	320	40	5.5	dn80	
swdl -t-400	380	344000	400	320	40	5.5/7.5	dn80	

swdl -t-500	380	430000	500	320	60	7.5/11	dn100	d
swdl -t-600	380	516000	600	320	80	15	dn125	d
swdl -t-800	380	688000	800	320	100	22	dn125	d
swdl -t-1000	380	860000	1000	320	120	22	dn150	d
swdl -t-1200	380	1032000	1200	320	150	22	dn150	d
swdl -t-1500	380	1290000	1500	320	160	45	dn150	d
swdl -t-2000	380	1720000	2000	320	200	55	dn150	d
swdl -t-2500	380	2150000	2500	320	200	55	dn150	d
swdl -t-4000	380	3440000	4000	320	360	110	dn200	d

注:表中仅为部份型号,电功率可通过两台或三通串联组合,或按用户要求定制.

应用范围

广泛应用于石油、化工、制药、纺织印染、轻工、建材等工业领域。

功能特点

- 1、具有低压、高温、安全、高效节能的特点。
- 2、具有完备的运行控制和安全监测装置，可以精密地控制工作温度。
- 3、结构合理、配套齐全、安装周期短，运行和维修方便，便于锅炉布置。
- 4、由于电加热有机热载体炉采用先进的防爆结构，可应用于工厂 区防爆，防爆等级可达c级。

"125kw电导热油锅炉 石家庄导热油锅炉"的安装方式为快装锅炉，结构形式是卧式，耗电量为125，加热方式是电加热，应用领域为广泛应用于石油、化工、制药、纺织印染、轻工、建材等工业领域。，加工定制是否，输入功率为125（KW），锅炉用途是工业锅炉，循环方式为辅助循环锅炉，型号是SWDL-T-125，品牌为勃剑，出口压力是低压