

# 压电传感信号控制器 爱征

产品名称	压电传感信号控制器 爱征
公司名称	清河县宏利橡塑有限公司
价格	160.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:爱征 型号:mft-301
公司地址	邢台河北省清河县王官庄镇西环路8号
联系电话	86-03198055168/8055815 15933394035

## 产品详情

电容式传感器（不能检测静止在传感器上的车辆，只能检测动态信号） 无源传感器（可在前置放大器前长距离传送而不需要供电） 动态性能好（可探测大小型车辆，重载车辆，摩托车，甚至自行车） 工作温度范围宽（-20 ~ 80 ） 易安装（路面破坏小，安装切口仅为19mm x 19 mm，与路面轮廓一致） 刚性好，不易下垂，强度高，不易损坏。（可用于路面也可用于路面下；既可永久安装也可临时安装；可用于水泥路也可用于沥青路） 应用： 计轴数

测轴距 智能交通 车速监测 车辆分类统计  
闯红灯拍照 泊车区域监控 收费站地磅 交通信息采集 统计(道路监控)  
机场滑行道 行驶中称重(wim)压电电缆传感器 详细说明：类 型：  
压电电缆输 出：-供电电源：无源电气连接：电缆特 点：  
无源，安装方便典型应用：军事监控，智能交通，拾音传声，驾驶员智能考场

清河县宏利橡塑有限公司在橡塑制品行业中瞄准世界科技前沿，以橡胶、塑料挤出领域的密封条的研发为主体，以节能环保为主攻方向，致力于使这一传统产业更新换代。我们有一个理念:依赖我们在聚合物和挤出领域内的技术和经验以及为不断变革的顾客要求而提供的解决方案,为我们的顾客,员工创造最大价值. 产品广泛应用于火车、建筑门窗、汽车、包装、印刷等领域内。作为专业的橡塑制品生产商,我们向顾客提供以下产品: 一、热塑性弹性体密封条 1、tpv密封条：材质是一种epdm与pp共混,采用动态硫化技术将两种物质混炼而成的一种稳定性弹性体。材质特点:(1) 无毒,环保:不含亚硝酸盐等制癌物,不含重金属,可再生利用,达到卫生级别,通过sgs认证,符合欧盟rohs指令。(2) 密度小:密度小于1,仅相当于epdm材质密封条的67%。(3) 耐老化性能好:正常条件下使用年限不低于15年。(4) 硬度随温度变化小：使用温度可达-60 ° c到+130 ° c,在温度为-20 ° c到+40 ° 范围内,邵尔硬度变化不高于5ha,优于传统材质pvc和epdm密封条。(5) 回弹性好：在压缩率30%、70 × 24h的条件下,压缩永久变形为25%;而相同条件下,epdm密封条为75%。  
2、tpe密封条：材质主要由热塑性橡胶sebs与其它辅料混炼而成。材质特点：(1)

无毒,环保:不含重金属,可再生利用,达到食品卫生级别。(2)

密度小:密度小于1,仅相当于epdm材质密封条的67%。(3)

耐老化性能好:正常条件下使用年限不低于20年。(4) 硬度随温度变化小:使用温度可达-70 ° c到+120 ° c,在温度为-20 ° c到+40 ° 范围内,邵尔硬度变化不高于4ha,优于传统材质pvc和epdm密封条。(5)

回弹性好:在压缩率30%

、70 × 24h的条件下,压缩永久变形为22%;而相同条件下,epdm密封条为75%。(6)

撕裂强度高:在执行astm d624检测下tpv为50 kn/m, 二、橡塑类密封条 pvc密封条:材质主要由pvc树脂与其它辅料、改性剂混炼而成。材质特点:(1)可以生产硬质密封条。(2)成本低:与其它材质密封条相比价格较低。(3)耐老化性能好:改性pvc正常条件下使用年限不低于15年。(4)耐油性好:改性pvc添加了粉末丁腈,具有良好的耐油性。(5)软质密封条硬度随温度变化大:与其它材质密封条相比硬度随温度变化较大。三、橡胶类密封条 1、epdm密封条:材质由epdm原胶、碳黑、软化剂与其它辅料混炼而成。材质特点:(1)耐老化性能好:正常条件下使用年限不低于15年。(2)硬度随温度变化较小:与pvc材质密封条相比硬度随温度变化较小。2、硅胶密封条:具有透明、光滑的外表,柔软有弹性、无毒无味.具有弹性好(邵氏35 - 75度)、耐高低温(-80 - 280 ) ,而且不容易老化、不变形、耐轻微的酸碱。四、复合类密封条 可加工pvc、tpv、tpe同种材质,不同颜色或不同硬度的复合体密封条;epdm密实与发泡或不同硬度的复合体密封条。五、定位条 定位条材质是由我公司自主研发专用材料。

适用范围:印刷器材及包装器材中压痕模专用条。六、塑料类注塑产品

可加工pa、abs、pp、pe、tpv、tpr、tpe、软pvc、硬pvc、

eva等塑料材质的注塑产品。七、橡胶类模压产品:

可加工epdm、nr、nbr、sbr等材质的模压产品。二十一世纪是我国橡塑制品行业走向产业化发展

阶段的新世纪,宏利人将始终把握住机遇和变化,从长远发展的角度来看,我们更多的工作是通过集约化的精耕细作引领宏利走向更规范的制度,传递管理体系,为企业搭建一个良性发展平台,以质量、品牌、诚信、服务为企业经营理念,打造企业品牌。同时,竭诚欢迎国内、外有识之士光临企业考察、合作,我们愿与各界朋友携手并进,共创辉煌。

"压电传感信号控制器"的额定电压为24(V),功耗是1(W),额定电流为10(A),防护等级是IP67,加工定制为否,型号是MFT-301,品牌为爱征,产品认证是ccc,外形尺寸为10X15(mm),型号报价是160元(RMB)