

# 深圳供应T-100单口交流同步LED控制器

产品名称	深圳供应T-100单口交流同步LED控制器
公司名称	深圳市名锦坊光电科技有限公司
价格	280.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:mjf 型号:t-100
公司地址	广东深圳市宝安区松岗
联系电话	86 400 9912818

## 产品详情

一、t1000c系统特点1、32—256级灰度控制，软件gamma校正处理。2、支持各种点、线、面光源，支持各种规则，异形处理。3、控制器1个端口输出，可带1024/2048灯。4、脱机控制，播放内容存放在sd卡中。注：t1000c 端口带载512灯时，播放速度可达30帧/秒，端口带载超过512灯时，帧频随灯数的增加而自动降低。5、t1000c最多存放16个文件，将多个文件依次拷贝到sd卡即可。

支持芯片：

lpd6803,d705,1101,6909,6912,9813

led全彩控制器

使用说明

一：用途

本控产品专用于控制全彩led模组，全彩护栏管,三色led灯组,发光字吸塑字等led亮化工程上。

二:电气特性

- 1、 输入电压： com端接(5-12v) gnd端接电源负极.
- 2、 三路输出： 控制负极( rI控制红灯gI控制绿灯 bI控制兰灯)
- 3、 电流： 单路10a (三路输出总电流30a )
- 4、 工作环境： (-40 - 80 )

5、带保护功能：（过流保护）12v 9灯led七彩模组带400片led灯的工作电流不能超过20ma

6、产品尺寸：（73mm\*64mm\*24mm）

### 三:使用说明

（控制器有2个功能设置键、功能键、调时键。）

1.功能键是用于选择运行花样。花样参数自动记忆。，再按一下，进入下种方式，按键循环1 - -17

2.调延时键，延时参数自动记忆。（延时分10档可调）

3.增设了光电开关 插上可控制白天led灯不亮，晚上点亮当前设定的变化。拔下光电插坐，光控无效。

### 四:功能变化描述

1. 无输出

2. 红（常亮）

3. 绿。（常亮）

4. 蓝。（常亮）

5. 紫。（常亮）

6. 黄。（常亮）

7. 青。（常亮）

8. 白。（常亮）

9. 七彩跳变

10. 三色跑马（左10次 右10次左右跑马）

11. 白色频闪

12. 七彩频闪。

13. 七彩对角渐变。

14. 七彩180度渐变

15. 七彩跳变，三色跑马，白色频闪，七彩频闪，循环变化

16. 七彩对角渐变，七彩180度渐变，循环变化

17. 七彩跳变，三色跑马，白色频闪，七彩频闪七彩对角渐变，

七彩180度渐变，循环变化

深圳市名锦坊光电科技联系电话:18929358108 18098926180 0755-33556928  
400-9912-818qq: 513775038 723254468 1740779621 740945922

"深圳厂家供应T-100单口交流同步LED控制器"的额定电压为5-12V ( V ) , 功耗是2 ( W ) , 型号为T-100 , 品牌是MJF , 加工定制为是 , 外形尺寸是210\*135\*55 ( mm )