

DengTa灯塔蓄电池12V24AH/6-GFM24U普通U系列UPS/EPS用

产品名称	DengTa灯塔蓄电池12V24AH/6-GFM24U普通U系列UPS/EPS用
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 重量:7kg 加工定制:否
公司地址	北京市海淀区知春里 3 1 号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

灯塔蓄电池特点（1）使用寿命长

高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落，提高电池使用寿命。

低酸比重电解液，提高电池充电接受能力，增强电池深放电循环能力。

增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。

因此GFM系列蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25)（2）高倍率放电性能优良

高强度紧装配工艺，电池内阻极小，大电流放电特性优良，比一般电池提高280[%]以上。（3）

自放电低 高纯度原料和特殊造工艺，自放电很小，室温储存半年以上也可无需补电。（4）维护简单 特

殊氧气吸收循环设计，克服了电池在充电过程中电解失水的现象，在使用过程中电解液水份含量几乎没有

变化，因此电池在使用过程中完全无需补水，维护简单。（5）安全性高

电池内部装有特制安全阀，能有效隔离外部火花，不会引起电池内部发生爆炸。

下属子公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司具有五十多年的铅酸蓄电池生产历史，具有较强的设计

、开发能力，产品涵盖起动型、牵引型及固定型阀控密封式等产品类别：T系列电池产品名称：电信级

系列（T）阀控式密封铅酸蓄电池应用领域：通信电源、电力操作电源、太阳能储能系列、应急备用电源、

航标灯等

卧龙灯塔蓄电池安装：

1.安装蓄电池时请务必遵守以下事项。

2.不要在密封空间或火的附近安装蓄电池否则有引发火灾的危险。

3.不要在有可能进水的地方安装蓄电池否则有发生触电火灾的危险。

4. 请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池。

5. 不要在有粉尘的地方使用蓄电池否则有可能造成蓄电池短路。