

EPS-30KW消防应急电源电梯控制设备

产品名称	EPS-30KW消防应急电源电梯控制设备
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:畅力 型号:EPS-30KW 产地:浙江
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

EPS-30KW消防应急电源电梯控制设备

采用高速微控制器和可编程逻辑器件来实现电路控制，可对电路板上的所有独立电路连接进行自检和故障分析，可确保系统超稳定运行。

高效的IGBT逆变技术IGBT良好的高速开关特性；具有高电压和大电流的工作特性；采用电压型驱动，只需要很小的控制功率。

优越的负载特性完全满足从0到100%负载的跃变，保护输出稳定可靠。

输入输出过欠压保护、输入浪涌保护、相序保护、电池过冲过放保护、输出过载短路保护、温度过高保护等多种系统保护和报警功能。

高性能的动态特性采用瞬时控制方式和有效值等多种反馈控制，既实现了高动态调节，又减小输出电压失真度。

智能电池充电根据用户的电池配置自动调整电池的充电参数，并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电，放电管理。延长电池的使用寿命。

智能电池巡检可对单个的参数进行测量，并在显示板上显示出来。如有电池故障立即报警。

手动/自动转换功能主机正常工作状态下，可自动或手动操作将主机转换为应急供电。

强制运行功能启动强制启动开关后，工作在应急模式，同时电池低压保护被关闭。

EPS-30KW消防应急电源电梯控制设备

三相动力照明混合型EPS应急电源是与德国专家技术合作，采用美国德州仪器公司TMS28系列DSP数字处理芯片控制，CPLD逻辑控制芯片作为DSP执行终端，先进SPWM的编程算法，新一代IGBT模块，有效的控制策略，研制出的高科技环保型专利产品。具有高速数据处理能力，完善的保护功，可靠性强，维护简单方便。该系列EPS为一级负荷和特别重要负荷用电设备及消防设施、消防应急照明等提供第二或第三电源

三相EPS消防应急电源主要有2.2KW、3.7KW、5.5KW、7.5KW、11KW、15KW、18KW、22KW、30KW、37KW、45KW、55KW、75KW、90KW、110W等多种消防应急电源规格。如有特殊要求,请与我们联系，我们可另外设计，满足您的技术要求。

EPS电源适应负载类型

EPS应急电源，适用于消防用电设施或一级动力负荷和消防应急疏散照明或其它类型负载等各种380V/220V交流用电电器设备提供集中应急供电。

产品适用范围：

消防：电梯、喷淋泵、卷帘门、疏散照明等

高层建筑：电梯、水泵、风机、疏散照明、地下车库照明等

金融系统设备：证券交易大屏、监控装置、金融机具、金库

军用雷达、车载移动电话、人防通道、地下设施

医院及手术室、zhengfujiguan、大型超市、商场、学校、广场、车站、公园

体育场馆、会展中心等重要场所的应急照明

服务范围：我方承诺所提供的主机产品2年保修终身维护及技术支持。向用户提供电源产品的技术服务，对所提供的产品提供一年保换服务，保修期内如发现电池故障，对故障电池进行免费更换，并终身维护。在保修期内，我方将无偿更换由于原材料、设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品，并在买方无法处理的主要问题上，免费提供更换服务，及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。保修服务包括开机服务，以及对处于保修期内的保修。于外部原因（如：地震、洪水、火灾、老鼠啃咬等）或因使用不当所引起的故障，不在保修服务范围之内。技术支持服务对本公司的所售产品，包括保修期内和保修期外的电源产品提供技术支持，包括向用户提供技术咨询。提供产品使用说明书及安装说明书。按需方要求负责设备的安装和调试的技术指导。并可根据用户的要求对产品的性能进行测试，设备正常运行。