

柴油发电机组自动化控制器BNC6110 手动自启动一体控制器

产品名称	柴油发电机组自动化控制器BNC6110 手动自启动一体控制器
公司名称	乐清市柳市振南仪表厂
价格	580.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:bnc 型号:bnc6110
公司地址	浙江乐清市浙江省温州市柳市镇前西洋工业区
联系电话	0086 0577 27877109 13757770499

产品详情

产品名称：bnc6110/6120系列发电机组自动控制器

bnc6000系列有两种型号：

bnc6110：用于单机自动化，通过远端开机信号控制发电机组自启停；自启动控制。

bnc6120：在bnc6110基础上增加了市电电量监测和市电/发电自动切换控制功能(amf)，特别适用于一市一机构成的单机自动化系统。

其主要特点如下：

液晶显示lcd为128x64，带背光，两种语言（简体中文、英文）显示，轻触按钮操作；

具有rs485通讯接口，利用modbus协议可以实现“三遥”功能；

适合于三相四线、单相二线、二相三线(120/240v)电源50/60hz系统。

采集并显示市电/发电三相电压、三相电流、频率、功率参数；

市电 发电

线电压uab，ubc，uca线电压uab，ubc，uca

相电压ua，ub，uc相电压ua，ub，uc

频率f1频率f2

负载

电流ia , ib , ic

有功功率pwr

无功功率pwr

视在功率ps

功率因数pf

发电累计电能kwh

市电具有过压、欠压、缺相功能，发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流功能；

精密采集发动机的各种参量：

温度wt / 同时显示

机油压力op kpa/psi/bar同时显示

燃油位fl单位：%

转速spd单位：rpm

电池电压vb单位：v

充电机电压vd单位：v

计时器hc可累计999999小时

累计启动次数 最大可累计999999次

控制保护功能：实现柴油发电机组自动开机 / 停机、合分闸(ats切换)及完善的故障显示保护等功能；

具有得电停机、怠速控制、预热控制功能，且均为继电器输出。

参数设置功能：允许用户对其参数进行更改设定，同时记忆在内部flash存储器内，在系统掉电时也不会丢失，控制器所有参数均可以在前面板进行设置，也可通过编程口用pc机测试软件进行设置。

多种温度、压力、油位传感器可直接使用，并可自定义参数；

多种起动成功条件(转速传感器、油压、发电)可选择；

供电电源范围宽 (8 - 35)vdc , 能适应不同的起动电池电压环境 ;

所有参数均采用数字化调整 , 摒弃了常规电位器的模拟调整方法 , 提高了整机的可靠性和稳定性 ;

模块化结构设计 , 可插拔式接线端子 , 嵌入式安装方式 , 结构紧凑 , 安装方便。

用户自定义控制功能。

"供应柴油发电机组自动化控制器BNC6110

手动自启动一体控制器"的型号为BNC6110 , 品牌是BNC , 产品认证为3C认证 , 加工定制是是