

东莞供应 正宗原装 各型号 优质 四坑 BOSCH 博世锤钻

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 东莞供应 正宗原装 各型号 优质 四坑 BOSCH 博世锤钻 |
| 公司名称 | 东莞市锐佳五金钢材有限公司 |
| 价格 | 660.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:bosch/博世 型号:gbh2-22 类型:四坑电锤 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 樟木头镇莞樟西路68号 |
| 联系电话 | 86-076987789199 13825769176 |

产品详情

| | |
|--|----------------|
| 博世锤钻产品备注说明 | |
| 冲击止动器，适于在木材和钢材上钻孔在主手柄和齿轮外壳上配有软握把过载离合器 | |
| 博世锤钻订货编号 0 611 258 281 | |
| 附件盒辅助手柄 (2 602 025 102)深度尺，210毫米 (2 603 001 019) | |
| 博世锤钻技术数据 | |
| 额定输入功率 | 550 w |
| 单次锤击力 | 0 - 1,7 j |
| 额定转速时的冲击率 | 0 - 3960 bpm |
| 额定转速 | 450 - 1550 rpm |
| 重量 (不带电缆) | 2,0 kg |
| 长度 | 316 mm |
| 宽度 | 70 mm |
| 高度 | 191 mm |
| 夹头 | 四坑 |
| 博世电锤钻孔范围 | |
| 在混凝土中的钻孔直径，锤钻钻头 | 4 - 18 mm |
| 使用锤钻钻头在混凝土中的最佳应用范围 | 4 - 10 mm |
| 在钢材中的最大钻孔直径 | 13 mm |
| 在木材中的最大钻孔直径 | 30 mm |

电钻,冲击钻,锤钻之间的区别

电钻只是单单的凭靠电机带动传动齿轮加大钻头转动的力气,使钻头在金属.木材.等物质上做刮削形式洞穿.

冲击钻的工作时在钻头夹头处有调节旋钮,可调钻和冲击钻两种方式.但是冲击钻是利用内轴上的齿轮相互跳动来实现冲击效果,但是冲击力远远不及电锤.它也可以钻钢筋混泥土,但是效果不佳.

锤钻(电锤)就不一样,它是利用底部电机带动两套齿轮结构,一套实现它钻,而另一套则带动活塞,犹如发动机液压冲程,产生强大的冲击力,伴随着钻的效果.力量可以裂石分金

总结 电钻只单单能钻 冲击钻能钻也能有稍微锤击的效果 锤钻能钻和较高的锤击.

"东莞供应 正宗原装 各型号 优质 四坑 BOSCH 博世锤钻"的额定电压为220V,功率是620(W),钻削率为详见说明,最大钻孔直径是22(mm),钻孔直径为22,单次锤击力是2.2(J),脱扣力矩为详见说明(n.m),安装螺栓最大尺寸是详见说明(mm),加工定制为否,重量是2.3(kg),类型为四坑电锤,电源类型是交流电源,型号为GBH2-22,规格是22,适用范围为植筋,品牌是BOSCH/博世,额定转数为0-1000(rpm),额定转速时的冲击率是0-4400(bpm)