

SYD-2806G全自动沥青软化点仪

产品名称	SYD-2806G全自动沥青软化点仪
公司名称	绍兴市森宇合成材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昌吉 型号:SYD-2806G 产品用途:用于沥青脆点验测试
公司地址	嵊州市三界镇工业功能区
联系电话	13857552216

产品详情

品牌	昌吉	型号	SYD-2806G
产品用途	用于沥青脆点验测试	测量范围	-5-125
测量精度	0.1		

主要技术参数：

测温范围：-5-125；测温精度：0.1

计时范围：0-99分99秒；试验范围：5-125

升温速率（ 5 ± 0.5 ）/min

升温方式：升温速度采用pic加模糊逻辑算法控制，磁力搅拌；

检测方式：手动检测；钢球质量： $3.5g \pm 0.05g$

钢球直径：9.53mm；钢球下沉：25.4mm

环：jtj052-2000规程标准

执行标准：gb/t4505，astmd36，t0606-2000

syd-2806g型全自动沥青软化点仪温度由仪器自控，无人误差。外置式温度探头，对温度反映灵敏。速度采用pid加模糊逻辑算法控制，线性升温。新型外观，操作更加便于工作。有磁力搅拌装置，试验温度更均匀。手动，自动两种方式检测试验结果，自动计算平均值。配有微型打印机实时打印试验结果。带

有rs232接口可以与微机联网。