

幕墙钢化玻璃定做 幕墙钢化玻璃 磊洲玻璃

产品名称	幕墙钢化玻璃定做 幕墙钢化玻璃 磊洲玻璃
公司名称	云南磊洲安全节能玻璃有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号
联系电话	13708719527 13708719527

产品详情

高硼硅玻璃和钢化玻璃有什么区别高硼硅玻璃是玻璃的一种，因为含有很高的硼成分而被称为高硼硅玻璃;普通平板玻璃是钠钙硅玻璃，基本不含硼。

钢化玻璃是对普通平板玻璃进行再加工(或称深加工)而得到的产品，与高硼硅玻璃没有可对比性，也没有相互的归属性。

但它们都有一个共同的特性:耐冷热冲击——急冷急热不会炸裂

获得这一特性的原理差异是天差地别:高硼硅玻璃是由于其化学组成中含硼的原因，使得它具有很低的热膨胀系数，当遇到冷热变化时，基本没有膨胀或收缩，自然就不会因膨胀或收缩不均匀而发生;钢化玻璃则是因为经过钢化处理后，玻璃表面形成了强大的压应力，可以抵消因冷热变化时，表面发生膨胀或收缩而导致的不利影响。

玻璃的钢化方法有两种，幕墙钢化玻璃公司，一种是将玻璃板加热到600 以上，然后通过风冷使表面产生压缩应力的风化；另一种是离子半径较大的钾(K)离子置换玻璃表面含有的钠离子(Na)的化学钢化。一般来讲，建筑物及车辆使用的钢化玻璃多为前者。

钢化玻璃的加工一般都是在玻璃板加热前进行的，比如切割和打孔，一般风化完成以后，整块玻璃表面形成的应力是均匀分布的，打磨过程中破坏了表面应力的均衡性就有可能导致整块玻璃，钢化玻璃的自爆往往也是因为应力不均引起的。

所以，为了不影响钢化玻璃的应力，建议不要对钢化玻璃进行二次加工，比如切割、打孔等。那是不是说钢化玻璃就不能再加工了？不是的，微小范围的打磨是可以的，不过，这和玻璃的厚薄有很大的关系，同样的，操作人员的技术水平和设备也是很重要的原因

3.摸表面找弧度

钢化玻璃的平整度会比普通玻璃差，用手使劲摸钢化玻璃表面，会有凹凸的感觉。观察钢化玻璃较长的边，会有一定弧度。平面钢化玻璃产品在GB15763.2 - 2005标准要求弓形弯曲度不应超过0.3%，波形弯曲度不应超过0.2%，把两块较大的钢化玻璃靠在一起，弧度会更加明显。

二：如何肉眼鉴别钢化玻璃

- 1.通常玻璃上的商标为高温油墨印刷，故基本可判定是钢化，除非商标刮得掉，那就可能不是钢化。
- 2.判定钢化有个简单的办法，树立起来，观看玻璃上反射的景物，站在不同角度看，幕墙钢化玻璃价格，景物呈现有规律性波浪变形，幕墙钢化玻璃，可以判断这是钢化过，这是钢化后产生的玻筋。
- 3.有多的玻璃的话就炸一块，碎片为颗粒小碎片，没有大片尖锐碎片，即是钢化后的玻璃。

幕墙钢化玻璃定做-幕墙钢化玻璃-磊洲玻璃价格由云南磊洲安全节能玻璃有限公司提供。云南磊洲安全节能玻璃有限公司为客户提供“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”等业务，公司拥有“钢化玻璃,中空玻璃,夹层玻璃,防火玻璃”等品牌，专注于建筑玻璃等行业。，在云南省昆明市西山区海口轻依兰玻璃深加工产业园区A区1栋8号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：聂经理。