

# 洛浦县酒店PVC扣板安装

产品名称	洛浦县酒店PVC扣板安装
公司名称	乌鲁木齐市米东区巨拓建材经营部
价格	18.00/平方米
规格参数	抗压强度: 3.5MPa 装机容量:700~750kg/m 主要用途:建筑隔墙隔断 墙面装饰
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区米东南路西三巷1151号
联系电话	15719998710

## 产品详情

集成墙面有很显著的保温、隔热效果。用集成墙面安装房间和普通板安装室内温度相差7度，和油漆相比相差10度。如此显著的保温效能，让我们在炎热的夏天或寒冷的冬天都能在室内享受舒适宜人的温度。

集成墙板怎么选择

- 1、质量。对于产品来说，质量好是重要条件。其次看实用性，如果产品不实用，也就失去购买的意义，集成墙板产品市场价从每平方几十元到几百元不等的，甚至还有几千一平方的，也有许多特价产品的扣板模块，不过都是用废旧材料制作，材质轻薄，使用寿命短，变色蜕皮等。
- 2、环保。随着人们生活水平的提高，健康问题已是人们越来越关心的事情，居室装修更是要注意装修材料的质量，尤其是像一类的有毒物质对人的身体健康有很大的危害，每年都有新闻报道，因装修材料不环保入住而得的白血病不少。
- 3、服务。售前、售中、售后服务。三分材料七分服务，好的服务才能保证产品日后的正常使用，很多商家在你购买产品时非常好，在购买后就对你不理不睬，所以购买集成墙板一定要看服务，服务一定要好。
- 4、细节。有句话叫细节决定成败，不管你买的墙板很贵，但是细节处理不好，也会出现许多瑕疵，体现不出档次，细节方面也不容忽视。比如安装，安装时师傅贪快赶工，马马虎虎，导致板跟板之间缝隙过大、歪斜等，再好的墙板档次也会贬低的。集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其大特色就是立体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。该产品已经被国内部门通过建筑材料及构件质量，声学性能、热工性能国家防火建筑材料质量等多项检验检测，均符合国家标准。集成墙面按材料分共分为五种：一种材料采用铝锰合金，隔音发泡材料，铝箔三层压制而成；第二种是纳米纤维类，另外一种材料是采取竹木粉、碳酸钙粉与聚氯乙烯树脂高温混合，塑化挤压成型而成。第三种是实木集成墙面--俗称实木木饰面：是采用天然原木皮或者人造木皮通过一些列工艺做成装饰层，再与木板等贴合制成板材。第四种是生态石材集成墙面是采用天然大理石石粉加入食品级树脂材料共挤形成。第五种是采用水泥，硅酸钙，金属做为基底，覆膜或者复合其他面材而成的装饰板。集成墙板是新推出的一种新型环保快捷装修材料，其材质是在第二代集成墙面，是把竹木纤维、防水防火的晶石粉高温压制。集成墙面早是2010新推出材料，当时采用铝箔夹发泡层制作而成，2011年采用新工艺采用竹木纤维、高分子防水防火材料、晶石粉高温压制而成，这种材料目前在市面上属于新型环保建材，它的表面采用高温覆膜或滚涂工艺。我们公司以客户的满意度为标准，专注细节，坚守承诺，用现代化的企业管理制度打造一支优良的员工队伍，可为客户提供个性化的服务。