

# CL-450手感流平剂

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | CL-450手感流平剂                              |
| 公司名称 | 上海昱实实业有限公司                               |
| 价格   | 150.00/千克                                |
| 规格参数 | 品牌:希谱化学<br>类别:手感流平剂<br>功能:增滑爽、流平、抗划伤、防缩孔 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区奉金路559号2幢                          |
| 联系电话 | 021-31414586 13162283371                 |

## 产品详情

CL-450

手感流平剂 ( 对应BYK333 )

产品介绍 :

CL-450是一聚醚改性有机硅类手感流平剂,具有良好的增滑爽、抗划伤和流平效果。通用性好,可用于水性和溶剂型的涂料、油墨中,能涂膜降低表面张力,防止表面张力差异带来的流平、缩孔问题,可重涂。

物化数据 :

|           |           |
|-----------|-----------|
| 外观        | 无透明液体     |
| 化学组成      | 改性聚硅氧烷    |
| 活性物含量     | 100%      |
| 粘度 ( 25 ) | 350mPa.s  |
| 建议添加量     | 0.05-0.3% |

应用领域 :

广泛应用于各种自干涂料、烤漆和溶剂型体系,包括但不限于以下应用领域。

- 汽车漆
- 塑胶漆
- 硝基, 酸固化、聚氨酯木器涂料
- 光固化涂料
- 油墨
- 卷钢涂料和罐听涂料

#### 主要特性：

- 具有良好的流平和增滑效果好。
- 良好的抗缩孔和浮色发花效果。
- 高相容性。
- 可有效润湿颜料和底材。
- 可有效改善漆膜硬度和抗刮伤性能。

#### 使用方法：

直接添加,高速分散于粘度接近的体系中或用溶剂稀释后加入。

#### 操作与安全：

需小心操作，避免接触皮肤和眼睛。其他资料请参考物质安全资料表（MSDS）。

#### 储存条件：

- 远离热及火源、置于阴凉通风处，容器保持紧密。
- 储存环境为：5 ° C至30 ° C。

包装规格：25公斤/桶；180kg/桶。