

# 户外全彩色LED显示屏 上海上达

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 户外全彩色LED显示屏 上海上达               |
| 公司名称 | 上海上达电器有限公司                     |
| 价格   | 11800.00/平方米                   |
| 规格参数 | 品牌:上海上达<br>型号:P10<br>种类:LED显示屏 |
| 公司地址 | 上海市徐汇区中山南二路1007号1809室B间        |
| 联系电话 | 86 021 64850271 13764317712    |

## 产品详情

|      |           |      |                  |
|------|-----------|------|------------------|
| 品牌   | 上海上达      | 型号   | P10              |
| 种类   | LED显示屏    | 显示颜色 | 全彩               |
| 显示方式 | 静态显示      | 像素直径 | 10 ( mm )        |
| 像素间距 | 10 ( mm ) | 模组尺寸 | 320 × 160 ( mm ) |
| 亮度   | 高亮        | 像素   | 10000点/平方        |
| 使用场合 | 户外        |      |                  |

### p10户外全彩色led显示屏参数

#### 发光管芯参数

序号名称 led封装方式波长 亮度产地数量

1纯红管 dip546 622-627nm 650mcd以上 台湾光磊1颗

2纯绿管 dip546 523-528nm 2000mcd以上 杭州士兰 1颗

3纯蓝管 dip546 472-477nm 350mcd以上杭州士兰1颗

#### 显示模组参数

1发光基色单元模组尺寸像素间距像素组成模组分辨率

全彩色 160\*160mm10mm 1r1g1b 16 × 16点

#### 屏体技术参数

1像素间距/像素密度：10mm/10000点/m<sup>2</sup>

2箱体尺寸：640\*480

3箱体分辨率：64\*48

4箱体重量：32kg（防水）

5白平衡亮度：5000cd/m<sup>2</sup>

6最佳视角（水平）：110°

7最佳可视距离：10m

8刷新频率：360hz/s

9平均无故障时间：>5000（hrs）

10屏幕寿命：>100,000（hrs）

11工作环境温度：-20 ~ +50 ，可选-30 ~ +50

12防护等级：ip65

13灰度等级：256（8-bitc技术）

14驱动方式：1/4扫描

15工作电压：220v ± 10%或110 ± 10%

16最大功耗：920w/m<sup>2</sup>

17保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电、防雷击，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能