

# : 无锡江南 上海起帆 江苏远东电线 KVV 8X2.5 控制电缆

产品名称	: 无锡江南 上海起帆 江苏远东电线 KVV 8X2.5 控制电缆
公司名称	苏州市吴中区木渎雷凡电线电缆经营部
价格	15.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:kvv 护套材质:pvc
公司地址	中国 江苏 苏州 吴中区 长江路98号4317室
联系电话	86 0512 68385706 15190066619

## 产品详情

### kvv电缆

#### 聚氯乙烯绝缘控制电缆

一、产品标准 本产品按gb9330《塑料绝缘控制电缆》，iec60227《额定电压450/750v及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及iec60502《额定电压1-30kv挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

二、适用范围 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750v及以下或0.6/1kv及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

#### 三、使用特性

工频额定电压 $u_0/u$ 为450/750v或0.6/1kv。

电缆导体的允许长期最高工作温度为70 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温低于0 时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；

屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。

型号 产品名称 电压V 芯数 截面 mm<sup>2</sup> 主要适用范围

kvv 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合

kvv22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合

kvvp 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合

kvvvr 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内，有移动要求的场合

kvvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，有移动屏蔽要求的场合

zrkvv 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合

zrkvv22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合

zrkvvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合

zrkvvvr 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvr电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合。

zrkvvvp 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽zrkvvvp电缆 450/750 4-37 0.75-10  
敷设在室内，有移动屏蔽和阻燃要求的场合。

"供应：无锡江南 上海起帆 江苏远东电线 KVV 8X2.5 控制电缆"的材料形状为圆线，拉伸强度是1.6，护套材质为PVC，电线最大外径是1.78（mm），线芯材质为裸铜线，加工定制是是，型号为KVV，品牌是江南五彩，产品认证为CCC，绝缘厚度是0.3（mm），芯数为8—多芯