

起重机电缆、行车电缆 $3 \times 4+7 \times 1.5\text{mm}^2$

产品名称	起重机电缆、行车电缆 $3 \times 4+7 \times 1.5\text{mm}^2$
公司名称	山东岳峰起重机械有限公司
价格	35.00/米
规格参数	加工定制:是 型号:yffb 护套材质:聚氨酯料
公司地址	中国 山东 泰安市岱岳区 泰安 洋流工业园
联系电话	86-0538-7431086 18766653999

产品详情

一、电缆结构：

导体：纯度99.9999%退火无氧铜丝精绞成束

绝缘：特种丁腈聚氯乙烯复合料

加强件：镀锌钢丝绳

屏蔽：1、铝塑复合带绕包屏蔽

2、铜丝（或镀锡铜丝）编织屏蔽

护套：进口特种nbr复合料或进口聚氨酯料

二、电缆参数：

弯曲半径 8倍电缆短直径

芯数：1~60芯

排列方式：一字摆列或梅花排列

单芯截面积：0.08~95mm²

温度范围：-15 ~+80 或-40 ~+80 （进口耐低温聚氨酯料）

三、电缆性能及应用：

性能：柔韧、抗拉、耐移动、耐弯曲、耐油、耐酸/碱、耐低温、抗紫外线、耐候等。

应用：电梯、行车、吊车、起重机、升降机等设备上弯曲移动使用

注：可根据用户个性化使用要求及复杂使用环境来量身定制，努力践行为广大用户朋友排忧解难的宗旨！

供货周期：3-5个工作日，江浙沪快递送货，全国其他城市根据实际情况安排物流。

"起重机电缆、行车电缆3×4+7×1.5mm²"的材料形状为扁线，护套材质是聚氨酯料，型号为YFFB，线芯材质是裸铜线，品牌为岳峰，产品认证是ccc，加工定制为是，芯数是各种规格